

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/aktywna-bariera-podczerwieni-satel-activa-8-p-4995.html>

## AKTYWNA BARIERA PODCZERWIENI SATEL ACTIVA-8

Cena brutto	<b>1 148,85 zł</b>
Cena netto	<b>934,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00231</b>
Kod EAN	<b>5905033335554</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Aktywna bariera podczerwieni ACTIVA-8** to zaawansowana czujka służąca do **ochrony obwodowej**. Do wykrywania naruszenia strefy chronionej wykorzystuje **8 wiązek podczerwieni**, które przesyłane są nieustannie między nadajnikiem i odbiornikiem. Zasięg działania barier jest regulowany i wynosi **do 20 m (do 10 m na zewnątrz)**. Dzięki niemu oraz wysokiej jakości zastosowanych materiałów możemy zamontować bariery zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz** chronionego obiektu.

Udoskonalenia wprowadzone w elektronice i oprogramowaniu barier ACTIVA nowej generacji, a także ich hermetyczna konstrukcja zapewniają wysoką odporność na zakłócenia oraz trudne warunki zewnętrzne. Bariery można zamocować **prostopadle i równoległe do ściany** za pomocą uchwytów **ACTIVA-K** (brak w zestawie).

### Cechy produktu:

- szyfrowanie wiązek podczerwieni, co uniemożliwia podmianę nadajników (oświetlenie odbiornika z innego źródła podczerwieni zostanie zinterpretowane jako naruszenie wiązki)
- 8 wiązek podczerwieni
- mocny, wydajny procesor
- możliwość konfiguracji czułości wiązek
- możliwość automatycznej blokady wiązki po zaprogramowanej ilości jej naruszeń
- możliwość trwałego wyłączenia wiązek
- sygnalizacja optyczna i akustyczna ułatwiająca instalację
- możliwość konfiguracji ilości wiązek, których naruszenie wywoła alarm
- pamięć blokad
- możliwość mocowania prostopadle i równoległe do ściany za pomocą uchwytów (brak w zestawie)
- możliwość zmiany mocy sygnału (zasięgu bariery)
- możliwość programowania urządzenia przy użyciu programu ACTIVA (do pobrania [tutaj](#))
- styk sabotażowy wykrywający próbę otwarcia obudowy bądź oderwania listwy ze ściany
- udoskonalona odporność na zakłócenia elektryczne
- konstrukcja zabezpieczająca przed dostaniem się wody i jednocześnie umożliwiająca jej łatwy odpływ

### Specyfikacja techniczna:

- zasięg (regulowany): 20 m (10 m na zewnątrz)
- długość emitowanej fali: 950 nm
- odległość pierwszej wiązki od krawędzi laminatu z kostką zaciskową – dolnej części bariery: 148 mm
- odległość między pierwszą i drugą wiązką: 245 mm
- odległość między kolejnymi wiązkami: 265 mm
- odległość ostatniej wiązki od końca laminatu: górnej części bariery: 125 mm
- temperatura pracy: -25 st. C ... +55 st. C
- kolor: srebrny
- znamionowe napięcie zasilania: 12V DC (±15%)

- 
- pobór prądu: 45 mA (stan gotowości), 50 mA (max.)
  - wymiary listwy: 211 x 26 x 25 mm (dł./gł./szer.).
  - waga: 2000 g

**W zestawie:**

- bariera podczerwieni Satel ACTIVA-8 (nadajnik + odbiornik) - 1 szt;
- instrukcja.