

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/akumulator-bezobslugowy-mb-9-12-12v-9ah-p-7591.html>

AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY MB 9-12 12V 9Ah

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12714
Producent	MegaBAT

Opis produktu

Akumulator MB 9-12 dedykowany jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne) itp. Jest to **bezobsługowy akumulator VRLA** (Valve Regulated Lead Acid czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy.

Akumulatory tego typu podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi**. Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniwi i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie.

Zastosowania specjalne

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady.

Akumulatory serii MB nie są zalecane do pracy cyklicznej.

Ważne!

Akumulatory serii MB nie mogą pracować w "łańcuchach", czyli połączone szeregowo lub równolegle ze sobą lub innymi akumulatorami. Mogą one pracować jedynie solo, indywidualnie.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie znamionowe: 12V
- pojemność nominalna: 9 Ah
- napięcie ładowania: 13.6-13.8V
- max. prąd ładowania: 2.25A
- typowy prąd ładowania: 0.9A
- napięcie odcięcia: 10.5V
- temperatura pracy: 20 st. C
- terminal: FASTON 187 (4.75-0.8 mm)
- wymiary: 151 x 65 x 95 mm (wys. całkowita: 101 mm)
- waga: 2,2 kg

W zestawie:

- akumulator MB 9-12 - 1 szt.