

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/akumulator-bezobslugowy-zelowy-mwpower-mws-23-12-12v-2-3ah-agm-p-3094.html>



AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY ŻELOWY MWPowerr MWS 2.3-12 12V 2,3Ah AGM

Cena brutto	41,99 zł
Cena netto	34,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MWS 2.3-12
Kod EAN	5902135117651
Producent	MWPowerr

Opis produktu

Akumulator MWPowerr MWS 2.3-12 dedykowany jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne), kas fiskalnych, central telefonicznych, oświetlenia awaryjnego, automatyki itp. Jest to **bezobsługowy akumulator VRLA** (Valve Regulated Lead Acid czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy.

Akumulatory tego typu podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi**. Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie.

Zastosowania specjalne

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady.

Akumulatory serii MWS nie są zalecane do pracy cyklicznej.

Ważne!

Akumulatory serii MWS nie mogą pracować w "łańcuchach", czyli połączone szeregowo lub równolegle ze sobą lub innymi akumulatorami. Mogą one pracować jedynie solo, indywidualnie.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie nominalne: 12V
- pojemność nominalna: 2,3 Ah
- pojemność dla 25 st. C i napięcia odcięcia 10.5V: 2.3Ah (20h), 2.1Ah (10h), 1.85Ah (5h)
- rezystancja wewnętrzna: 58 mOhm (akum. naład.)
- pojemność: 100% (dla 20 st. C), 85% (dla 0 st. C), 65% (dla -15 st. C)
- samorozładowanie: 91% (3 msc), 82% (6 msc), 64% (12 msc)
- terminal: Fast-on 187 (T1)
- ładowanie: 13,50-13,80V (buforowe)
- max. prąd ładowania: 0,7A
- max. prąd rozładowania: 25A (5 sek.)
- temperatura rozładowania: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura ładowania: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura przechowywania: -20 st. C ... +50 st. C
- wymiary: 178 x 35 x 61 mm
- waga: 0,912 kg

W zestawie:

-
- akumulator MWPower MWS 2,3-12 - 1 szt.