Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 20:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/akumulator-glp-26-12-12v-26ah-p-9087.html



AKUMULATOR GLP 26-12 12V 26Ah

Cena brutto	**209,00 zł**
Cena netto	**169,92 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14184**
Producent	**GLP**

Opis produktu

Akumulator GLP 12V 26Ah to **bezobsługowy akumulator VRLA** (Valve Regulated Lead Acid, czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy. Dedykowany jest do zasilaczy buforowych stosowanych w systemach alarmowych, CCTV, SSWiN, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne), kas fiskalnych, central telefonicznych, oświetlenia awaryjnego, automatyki itp.
Akumulatory podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi.** Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować **w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie.**

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciągle podłączony do sieci, ale tylko w czasie przerwy w dostawie prądu podtrzymuje działanie innych urządzeń

Zastosowania specjalne

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady.

Akumulatory serii GLP nie są zalecane do pracy cyklicznej.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie nominalne: 12V
- pojemność nominalna: 26 Ah
- pojemność dla 25 st. C i napięcia odcięcia 10,0V: 26Ah (20h), 22,1Ah (5h), 16,9Ah (1h)
- pojemność: 100% (dla 20 st. C), 85% (dla 0 st. C), 65% (dla -15 st. C)
- max. prąd ładowania: 7.2A
- max. prąd rozładowania (5s): 230 A
- ładowanie: 13,5-13,8V (buforowe), 14,4-15V (cykliczne)
- rezystancja wewnętrzna: 13 mΩ (akum. naład.)
- samorozładowanie: 91% (3 msc), 82% (6 msc), 64% (12 msc)
- żywotność projektowana: 8-10 lat dla 20-25 st. C
- terminal: śruba M5
- temperatura składowania: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura ładowania: -10 st. C ...+50 st. C
- temperatura rozładowania: -20 st. C ... +50 st. C
- wymiary: 168 x 177 x 126 mm
- waga: 7,3 kg

W zestawie:

- akumulator GLP 26Ah 12V - 1 szt.