

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/akumulator-glp-26-12-12v-26ah-p-9087.html>

AKUMULATOR GLP 26-12 12V 26Ah

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14184
Producent	GLP

Opis produktu

Akumulator GLP 12V 26Ah to bezobsługowy akumulator VRLA (Valve Regulated Lead Acid, czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy. Dedykowany jest do zasilaczy buforowych stosowanych w systemach alarmowych, CCTV, SSWiN, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne), kas fiskalnych, central telefonicznych, oświetlenia awaryjnego, automatyki itp.

Akumulatory podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi**. Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniwi i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować **w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie**.

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest ciągle podłączony do sieci, ale tylko w czasie przerwy w dostawie prądu podtrzymuje działanie innych urządzeń

Zastosowania specjalne

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady.

Akumulatory serii GLP nie są zalecane do pracy cyklicznej.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie nominalne: 12V
- pojemność nominalna: 26 Ah
- pojemność dla 25 st. C i napięcia odcięcia 10,0V: 26Ah (20h), 22,1Ah (5h), 16,9Ah (1h)
- pojemność: 100% (dla 20 st. C), 85% (dla 0 st. C), 65% (dla -15 st. C)
- max. prąd ładowania: 7.2A
- max. prąd rozładowania (5s): 230 A
- ładowanie: 13,5-13,8V (buforowe), 14,4-15V (cykliczne)
- rezystancja wewnętrzna: 13 mΩ (akum. naład.)
- samorozładowanie: 91% (3 msc), 82% (6 msc), 64% (12 msc)
- żywotność projektowana: 8-10 lat dla 20-25 st. C
- terminal: śruba M5
- temperatura składowania: -20 st. C ... +50 st. C
- temperatura ładowania: -10 st. C ... +50 st. C
- temperatura rozładowania: -20 st. C ... +50 st. C
- wymiary: 168 x 177 x 126 mm
- waga: 7,3 kg

W zestawie:

- akumulator GLP 26Ah 12V - 1 szt.

