

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/akumulator-ultracell-ul-12v-9ah-agm-p-13118.html>

AKUMULATOR ULTRACELL UL 12V 9Ah AGM

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	80,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17500
Producent	ULTRACELL

Opis produktu

Akumulator Ultracell UL 9Ah 12V to **bezobsługowy akumulator VRLA** (Valve Regulated Lead Acid, czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy. Dedykowany jest do zasilaczy buforowych stosowanych w systemach alarmowych, CCTV, SSWiN, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne), kas fiskalnych, central telefonicznych, oświetlenia awaryjnego, automatyki itp.

Akumulatory podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi**. Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować **w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie**.

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady. **Akumulatory serii UL nie są zalecane do pracy cyklicznej**.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie znamionowe: 12V DC
- pojemność znamionowa: 9Ah
- rodzaj konektora: F1/F2
- prąd ładowania: 0,7A (zalecany) 2,1A (max.)
- max. prąd rozładowania (5s): 129 A
- rezystancja wewnętrzna: ≤ 19 m Ω
- żywotność projektowana: 5 lat
- temperatura składowania: -15 st. C ... +40 st. C
- temperatura ładowania: 0 - 40 st. C
- temperatura rozładowania: -15 st. C ... +50 st. C
- typ obudowy: standardowa ABS
- wymiary: 151 x 65 x 93,5 mm
- waga: 2,45 kg

W zestawie:

- akumulator Ultracell UL 9Ah 12V - 1 szt.