Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/akumulator-zelowy-securbat-cb-7-12-sb-7ah-12v-agm-bezobslugowy-p-12456.html



AKUMULATOR ŻELOWY SECURBAT CB 7-12 SB 7Ah 12V AGM BEZOBSŁUGOWY

Cena brutto	**55,30 zł**
Cena netto	**44,96 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**16866**
Producent	**Securbat**

Opis produktu

Akumulator Securbat CB 7-12SB dedykowany jest do systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów przeciwpożarowych (zasilanie awaryjne), kas fiskalnych, central telefonicznych, oświetlenia awaryjnego, automatyki itp. Jest to **bezobsługowy akumulator VRLA** (Valve Regulated Lead Acid czyli z samoregulującymi zaworami bezpieczeństwa i wewnętrzną rekombinacją gazów) z elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej AGM (ang. Absorbent Glass Mat), potocznie żelowy.
Akumulatory tego typu podczas prawidłowej eksploatacji **nie wymagają obsługi.** Podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy oraz nie ma możliwości wycieku elektrolitu. Naturalna wentylacja wystarcza do chłodzenia ogniw i usuwania skutków nieprzewidzianego przeładowania. Dzięki tym właściwościom akumulatory VRLA można instalować w pomieszczeniach biurowych i innych, w których przebywają ludzie.

Zastosowania specjalne

W każdej sytuacji w której akumulatory VRLA są używane do zastosowań specjalnych takich jak praca cykliczna lub w krańcowo trudnych warunkach otoczenia, zalecany jest kontakt z sprzedawcą celem zasięgnięcia porady.

Akumulator nie jest zalecany do pracy cyklicznej.

Ważne!
Akumulatory serii CB nie mogą pracować w "łańcuchach", czyli połączone szeregowo lub równolegle ze sobą lub innymi akumulatorami. Mogą one pracować jedynie solo, indywidualnie.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie nominalne: 12V
- pojemność nominalna: 7 Ah
- rezystancja wewnętrzna naładowanego akumulatora: 32,3 mΩ
- pojemność: 103% (dla 40°C), 100% (dla 25°C), 86% (dla 0°C)
- samorozładowanie: 91% (3 msc), 82% (6 msc), 64% (12 msc)
- złącze: T1
- trwałość do 8 lat (przy 25°C)
- ładowanie: 13,6-13,8V (praca buforowa)
- max. prąd ładowania: 1.5A
- temperatura pracy: 10°C ... 40°C
- wymiary: 151 x 65 x 99 mm
- waga: 1,9 kg

W zestawie:

- akumulator Securbat CB 7-12SB - 1 szt.