

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bariera-podczerwieni-bp1002-2-wiazki-100m-fotokomorka-p-3093.html>



BARIERA PODCZERWIENI BP100/2 2 WIĄZKI 100m FOTOKOMÓRKA

Cena brutto	144,90 zł
Cena netto	117,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BP100/2
Producent	Inny

Opis produktu

Bariera podczerwieni TG-IB100G2-AN (BP100/2) wyposażona jest w **2 wiązki**, które są w stanie wykryć (w zależności od wysokości montażu) osobę, zwierzę lub pojazd znajdujący się w strefie niedozwolonej. Przecięcie wiązki powoduje zmianę styku przekaźnika (NC /NO - do wyboru), dzięki czemu fotokomórki można podłączyć praktycznie do wszystkich central. Zasięg bariery wynosi **do 100 metrów w terenie otwartym** (na zewnątrz budynku) i **do 300 m** (wewnątrz). Nadajnik posiada **głowicę obrotową**, odbiornik **głowicę obrotową i wskaźnik poziomu sygnału**, które ułatwiają ustawienie bariery.

Urządzenie zasilane jest napięciem 12V lub 24V prądu stałego DC.

Znajdzie zastosowanie m.in. w systemach alarmowych. Przeznaczone są do **użytku zewnętrznego i wewnętrznego**.

Specyfikacja techniczna:

- zasięg: do 100 m (na zewnątrz), do 300 m (wewnątrz)
- ilość wiązek: 2
- wyjście alarmu: przekaźnikowe NO/NC: AC/DC 30V, max. 1A
- zakres regulacji w poziomie: 180° (± 90°)
- zakres regulacji w pionie: 20° (± 10°)
- czas przerywania wiązek: 50 - 700 ms (regulowany)
- temperatura pracy: -25°...+55°C
- napięcie zasilania: 12-24V DC
- pobór prądu: 65mA max.
- wymiary: 170 x 80 x 75 mm

W zestawie:

- bariera podczerwieni TG-IB100G2-AN (odbiornik + nadajnik) - 1 szt;
- elementy montażowe;
- instrukcja.