

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-ruchu-genevo-evopir-nx-gy-pet-z-odpornoscia-na-zwierzeta-do-20-kg-p-21247.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU GENEVO EvoPIR NX GY PET z odpornością na zwierzęta do 20 kg

Cena brutto	281,67 zł
Cena netto	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24921
Producent	Genevo

Opis produktu

BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU GENEVO EvoPIR NX PET

to bezprzewodowa czujka ruchu PIR z odpornością na zwierzęta do 20 kg, przeznaczona do pracy w systemie **EvoLiNK**. Została zaprojektowana z myślą o ochronie domów, mieszkań, biur i lokali użytkowych, w których przebywają zwierzęta. Wysokiej klasy japoński sensor podczerwieni, płaska soczewka Fresnela oraz inteligentne funkcje diagnostyczne zapewniają skuteczne wykrywanie ruchu człowieka przy jednoczesnym ograniczeniu liczby fałszywych alarmów. Czujka komunikuje się **dwukierunkowo w paśmie 868 MHz**, oferując wygodną konfigurację oraz zdalną kontrolę parametrów pracy.

Detekcja i technologia

- zasięg detekcji do 12 m
- kąt detekcji 90°
- wysokiej klasy japoński sensor podczerwieni
- płaska soczewka Fresnela zapewniająca optymalny rozkład wiązek detekcji
- odporność na zwierzęta o masie do 20 kg
- zdalna regulacja czułości (4 poziomy)
- zdalnie uruchamiana dioda LED do „walk-testu”

Komunikacja i bezpieczeństwo

- dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa EvoLiNK 868 MHz
- zdalna diagnostyka czujki oraz stanu baterii
- wskaźnik siły sygnału ułatwiający wybór miejsca montażu
- technologia Smart Power wydłużająca czas pracy na baterii
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża
- zgodność z normą EN50131 Grade 2

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:

-
- dwukierunkowa transmisja radiowa zwiększa poziom bezpieczeństwa i pewność przesyłania kluczowych danych w systemie
 - unikatowy, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem zapewnia najwyższy stopień ochrony przed próbami ingerencji lub przypadkowego zakłócenia danych przesyłanych w sieci
 - innowacyjna technologia routingu A.R.T. podnosi niezawodność połączenia i stabilność sygnału w dużych instalacjach. Pozwala na zastosowanie do 4 modułów EvoHUB w jednym systemie, z możliwością wzajemnego pokrywania się zasięgów. Elementy systemu EvoLiNK automatycznie wybierają optymalną trasę transmisji, która może ulegać zmianom w trakcie działania systemu
 - zaawansowany, inteligentny mechanizm zarządzania energią Smart Power, we współpracy z nowoczesnymi, energooszczędnymi komponentami, umożliwia długotrwałe działanie urządzeń bateryjnych bez kompromisów w zakresie funkcjonalności
 - zdalna konfiguracja czujników i pozostałych elementów systemu EvoLiNK, wraz z pełną diagnostyką, upraszcza proces uruchamiania oraz późniejszą obsługę i serwisowanie systemu

Specyfikacja techniczna:

- obsługa EvoLiNK: tak, 868 MHz
- rodzaj detekcji: pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- częstotliwość pracy: 869.7-870.0 MHz
- kąt detekcji: 90°
- zasięg detekcji: 12 m
- odporność na zwierzęta: tak, do 20 kg
- ochrona antysabotażowa: otwarcie obudowy oraz oderwanie od podłoża
- zastosowanie: wewnętrzne
- zasilanie: 1 × bateria CR123A
- wymiary: 125 × 65 × 40 mm

W zestawie:

- bezprzewodowa czujka ruchu PIR Genevo EvoPIR NX GY PET – 1 szt.;
- bateria CR123A – 1 szt.;
- instrukcja.