Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:36

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-ruchu-pir-genevo-evopir-nx-wh-p-19014.html



BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU PIR GENEVO EvoPIR NX WH

Cena brutto	**244,79 zł**
Cena netto	**199,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23264**
Kod EAN	**5906692727049**
Producent	**Genevo**

Opis produktu

Genevo EvoPIR NX WH to **bezprzewodowa czujka ruchu** pracująca w systemie **EvoLiNK,** zapewniająca niezawodną detekcję w standardowych warunkach wewnętrznych. Dzięki wysokiej jakości japońskiemu sensorowi podczerwieni, płaskiej soczewce Fresnela i zdalnej regulacji czułości, czujka gwarantuje precyzyjne wykrywanie ruchu. Komunikuje się **dwukierunkowo w paśmie 868 MHz** i jest wyposażona w funkcje ułatwiające instalację, testowanie oraz diagnostykę.

Detekcja i technologia

- zasięg detekcji do 12 m
- japoński sensor podczerwieni wysokiej klasy
- płaska soczewka Fresnela dla optymalnego rozkładu wiązek
- zdalna regulacja czułości (4 poziomy)
- zdalnie uruchamiana dioda LED do „walk-testu”

Komunikacja i bezpieczeństwo

- dwukierunkowa łączność bezprzewodowa 868 MHz (system EvoLiNK)
- zdalna diagnostyka stanu czujki i baterii
- wbudowany wskaźnik siły sygnału (pomocny przy doborze miejsca montażu)
- technologia Smart Power zarządzająca energią baterii
- zgodność z normą EN50131 Grade 2

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:

- dwukierunkowa transmisja radiowa zwiększa poziom bezpieczeństwa i pewność przesyłania kluczowych danych w systemie
- unikatowy, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem zapewnia najwyższy stopień ochrony przed próbami ingerencji lub przypadkowego zakłócenia danych przesyłanych w sieci
- innowacyjna technologia routingu A.R.T. podnosi niezawodność połączenia i stabilność sygnału w dużych instalacjach. Pozwala na zastosowanie do 4 modułów EvoHUB w jednym systemie, z możliwością wzajemnego pokrywania się zasięgów. Elementy systemu EvoLiNK automatycznie wybierają optymalną trasę transmisji, która może ulegać zmianom w trakcie działania systemu
- zaawansowany, inteligentny mechanizm zarządzania energią Smart Power, we współpracy z nowoczesnymi, energooszczędnymi komponentami, umożliwia długotrwałe działanie urządzeń bateryjnych bez kompromisów w zakresie funkcjonalności
- zdalna konfiguracja czujników i pozostałych elementów systemu EvoLiNK, wraz z pełną diagnostyką, upraszcza proces uruchamiania oraz późniejszą obsługę i serwisowanie systemu

Specyfikacja techniczna:

- obsługa EvoLINK: tak, 868MHz
- rodzaj detekcji: pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- częstotliwość pracy: 869.7 - 870.0 MHz
- kąt detekcji: 90°
- zasięg detekcji: 12m
- odporność na zwierzęta: nie
- ochrona antysabotażowa na otwarcie obudowy
- temperatura pracy: +5°C...+40°C (zastosowanie wewnętrzne)
- zasilanie: 1x bateria CR123A (w zestawie)
- wymiary: 125 x 60 x 40 mm

W zestawie:

- bezprzewodowa czujka ruchu PIR Genevo EvoPIR NX WH - 1 szt;
- bateria CR123A - 1 szt;
- instrukcja.