

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-zalania-genevo-evoflood-p-8951.html>

BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZALANIA GENEVO EvoFLOOD

Cena brutto	207,89 zł
Cena netto	169,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Numer katalogowy	14052
Kod EAN	5903240615544
Producent	Genevo

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka zalania Genevo EvoFLOOD pracuje w ramach systemu **EvoLiNK**. Zaawansowana, dwukierunkowa komunikacja w pasmie częstotliwości **868 MHz** zapewnia niezawodną łączność i umożliwia zdalną diagnostykę stanu baterii oraz uruchamianie diody LED sygnalizującej wykrycie zalania. Atutem jest też wbudowany wskaźnik siły sygnału, który ułatwia znalezienie najlepszego miejsca do montażu urządzenia.

Cechy produktu:

- system dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868 MHz EvoLiNK
- zdalne uruchamianie diody LED sygnalizującej wykrycie zalania
- zdalna diagnostyka stanu baterii
- zewnętrzna sonda ułatwiająca montaż w miejscu zagrożenia występowania wody (długość: 100 cm)
- zaawansowane zarządzanie energią baterii *Smart Power*
- wbudowany wskaźnik siły sygnału ułatwiający weryfikację miejsca montażu czujki
- zasilanie za pomocą baterii CR123A

Bezprzewodowe urządzenia systemu **EvoLiNK** pozwalają na zrealizowanie **hybrydowego systemu alarmowego w oparciu o centrale z rodziny PRIMA**. Dwukierunkowa, w pełni nadzorowana cyfrowa komunikacja pomiędzy urządzeniami zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo, a zaawansowane systemy zarządzania energią gwarantują długi czas pracy czujek bez konieczności wymiany baterii.

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:

- dwukierunkowa komunikacja radiowa podnosi bezpieczeństwo i niezawodność przesyłania najważniejszych informacji w systemie
- unikalny, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczenia przed próbami celowego lub przypadkowego zafalszowania przesyłanych w systemie informacji
- technologia zaawansowanego routingu A.R.T. zwiększa niezawodność komunikacji i równomierność sygnału w rozległych instalacjach. Umożliwia ona zastosowanie w jednym systemie do 4 modułów EvoHUB, których zasięgi komunikacji radiowej mogą wzajemnie się pokrywać. Urządzenia EvoLiNK automatycznie wybierają najbardziej korzystną ścieżkę sygnału, która może zmieniać się dynamicznie w czasie pracy systemu
- rozbudowany, inteligentny system zarządzania energią *Smart Power*, w połączeniu z wykorzystaniem najnowszej generacji energooszczędnych układów, zapewnia długi czas pracy urządzeń zasilanych bateryjnie na jednym zestawie baterii, przy zachowaniu bezkompromisowej funkcjonalności
- zdalne zarządzanie pracą czujek i innych urządzeń systemu EvoLiNK oraz pełna diagnostyka ułatwia uruchomienie i późniejszą konserwację systemu

W zestawie:

- bezprzewodowa czujka zalania Genevo EvoFLOOD - 1 szt.

