

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-zbicia-szyby-satel-agd-200-dg-p-8189.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZYBY SATEL AGD-200 DG

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>244,35 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>198,66 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>00152</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905033336629</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

**Bezprzewodowa czujka zbicia szyby Satel AGD-200 DG** przeznaczona jest do **wykrycia stłuczenia szyb ze szkła zwykłego, hartowanego oraz laminowanego**. Analizuje sygnał akustyczny dwutorowo – najpierw pod kątem dźwięku uderzenia w szybę, a następnie dźwięku tłuczonego szkła. Dopiero po pojawieniu się obu sygnałów zgłoszony zostaje alarm. Umożliwia to wyeliminowanie sygnalizacji niegroźnych zdarzeń, takich jak np. uderzanie w szybę przez gałęzie poruszane wiatrem. Czujka wyposażona jest w **regulację czułości wbudowanego mikrofonu**.

Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego ABAX / ABAX 2**. Posiada wbudowaną **diode LED** sygnalizującą m.in. naruszenie w trybie testowym. Wyposażona jest też w **ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża**.

Zasilana jest baterią litową CR123A 3 V, której stan jest stale kontrolowany. Dostępna opcja "ECO" (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy, bez konieczności wymiany baterii.

### Cechy produktu:

- wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- zaawansowana, dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału
- współpraca z:
  - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
  - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
  - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280)
  - w ABAX: do 500 m
- regulacja czułości detekcji
- wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
- wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym
- komunikacja radiowa w systemie ABAX 2 szyfrowana w standardzie AES
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
- kolor ciemnoszary (dostępna także w kolorze białym - AXD-200 i brązowym - AXD-200 BR)
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- zasilanie: bateria CR123A 3 V

### Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg detekcji czujki: do 6 m
- pomiar temperatur w zakresie: -10°C...+55°C
- dokładność pomiaru temperatury: ±1°C

- 
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
  - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
  - temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
  - max. wilgotność: 93% (±3%)
  - bateria CR123A 3 V (w zestawie)
  - czas pracy na baterii: do 2 lat
  - pobór prądu: 90 µA (stan gotowości), 25 mA (max.)
  - wymiary: 20 x 102 x 23 mm
  - waga: 39 g

**W zestawie:**

- czujka Satel AGD-200 DG - 1 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.