

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-zbicia-szyby-satel-agd-200-p-8187.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZYBY SATEL AGD-200

Cena brutto	244,35 zł
Cena netto	198,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00150
Kod EAN	5905033336605
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka zbicia szyby Satel AGD-200 przeznaczona jest do **wykrycia stłuczenia szyb ze szkła zwykłego, hartowanego oraz laminowanego**. Analizuje sygnał akustyczny dwutorowo – najpierw pod kątem dźwięku uderzenia w szybę, a następnie dźwięku tłuczonego szkła. Dopiero po pojawieniu się obu sygnałów zgłoszony zostaje alarm. Umożliwia to wyeliminowanie sygnalizacji niegroźnych zdarzeń, takich jak np. uderzanie w szybę przez gałęzie poruszane wiatrem. Czujka wyposażona jest w **regulację czułości wbudowanego mikrofonu**.

Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego **systemu bezprzewodowego ABAX / ABAX 2**. Posiada wbudowaną **diode LED** sygnalizującą m.in. naruszenie w trybie testowym. Wyposażona jest też w **ochronę sabotażową przed otwarciem i oderwaniem od podłoża**.

Zasilana jest baterią litową CR123A 3 V, której stan jest stale kontrolowany. Dostępna opcja "ECO" (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy, bez konieczności wymiany baterii.

Cechy produktu:

- wykrywanie zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- zaawansowana, dwutorowa (wieloczęstotliwościowa) analiza sygnału
- współpraca z:
 - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
 - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1200 m (z ACU-280)
 - w ABAX: do 500 m
- regulacja czułości detekcji
- wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
- wskaźnik LED sygnalizujący naruszenia w trybie testowym
- komunikacja radiowa w systemie ABAX 2 szyfrowana w standardzie AES
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
- kolor biały (dostępna także w kolorze brązowym - AXD-200 BR i ciemnoszarym - AXD-200 DG)
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- zasilanie: bateria CR123A 3 V

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg detekcji czujki: do 6 m
- pomiar temperatur w zakresie: -10°C...+55°C
- dokładność pomiaru temperatury: ±1°C

-
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
 - max. wilgotność: 93% (±3%)
 - bateria CR123A 3 V (w zestawie)
 - czas pracy na baterii: do 2 lat
 - pobór prądu: 90 µA (stan gotowości), 25 mA (max.)
 - wymiary: 20 x 102 x 23 mm
 - waga: 39 g

W zestawie:

- czujka Satel AGD-200 - 1 szt;
- bateria CR123A 3V - 1 szt;
- instrukcja.