Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:13

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-zbicia-szyby-satel-mgd-300-p-1058.html



BEZPRZEWODOWA CZUJKA ZBICIA SZYBY SATEL MGD-300

Cena brutto	**127,86 zł**
Cena netto	**103,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00113**
Kod EAN	**5905033331419**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Cyfrowa, bezprzewodowa czujka zbicia szyby Satel MGD-300 dedykowana jest dla **systemu MICRA i PERFECTA.** Przeznaczona jest do **wykrywania zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego.** Płynna regulacja czułości ułatwia precyzyjne dopasowanie jej parametrów w zależności od miejsca montażu. Czujka wykorzystuje wieloczęstotliwościową analizę sygnału, dzięki czemu jest odporna na typowe źródła hałasu otoczenia.

Współpracuje z:

- centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i PERFECTA 64 M (z dołączonym modułem PERFECTA-RF, brak w zestawie),
- modułem alarmowym MICRA,
- kontrolerami systemu bezprzewodowego VERSA-MCU i MTX-300.

Cechy produktu:

- detekcja zbicia szyby ze szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego
- płynna regulacja czułości
- sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez MRU-300 (brak w zestawie)
- tryb testowy ułatwiający regulację
- styk sabotażowy

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 200 m (MICRA / VERSA-MCU / MTX-300), do 400 m (PERFECTA)
- zasięg detekcji czujki: do 6 m
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
- czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii): do 3 lat
- pobór prądu: 30 µA (stan gotowości), 18 mA (max.)
- wymiary obudowy: 26 x 112 x 29 mm
- waga: 40 g

W zestawie:

- czujka Satel MGD-300 - 1 szt;

- bateria CR123A 3V – 1 szt;
- instrukcja.