

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-zewnetrzna-kurtynowa-czujka-ruchu-paradox-nv37mr-p-13731.html>



BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA KURTYNOWA CZUJKA RUCHU PARADOX NV37MR

Cena brutto	326,35 zł
Cena netto	265,33 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18099
Producent	Paradox

Opis produktu

Bezprzewodowa, zewnętrzna, adresowalna czujka ruchu Paradox NV37MR służy do ochrony okien i drzwi. Może pracować w **2 trybach**:

- w trybie odporności na zwierzęta i polem detekcji 7.5 x 2 m oraz
- w trybie Sharp (przy zastosowaniach wewnętrznych) z polem detekcji 10 x 2 m.

Cechą charakterystyczną urządzenia jest **bardzo wąskie pole detekcji (0.5 m w odległości 5 m)**, dzięki czemu może pozostawać w stanie czuwania w pobliżu poruszających się osób, bez wywoływania fałszywych alarmów.

Czujka posiada ulepszoną detekcję maskowania i stabilność, dedykowany chip antymaskingu, podwójną konstrukcję ulepszającą eliminację fałszywych alarmów oraz wbudowany Super Pet Immunity.

W aplikacjach zewnętrznych w trybie odpornym na zwierzęta czujka NV37M nie reaguje na ptaki, koty i psy, w zastosowaniach wewnętrznych po przełączeniu do trybu Sharp osiąga duży zasięg i lepszą czułość.

Przeznaczony jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe chroni urządzenie przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża.

Specyfikacja techniczna:

- wewnętrzna lub zewnętrzna ochrona okien i drzwi
- 2 sensory PIR
- częstotliwość pracy: 433MHz
- odporność na zwierzęta
- wąskie pole detekcji (0,5m w odległości 5m od czujki)
- aktywny antymasking podczerwieni - wykrywa próby zamalowania soczewki i objekty w odległości do 30 cm
- 2 tryby pracy:
 - tryb odporności na zwierzęta o polu detekcji 7.5 x 2m oraz
 - tryb Sharp (bez odporności na zwierzęta) o polu detekcji 10 x 2m
- podwójna ochrona przed sabotażem - czujnik otwarcia obudowy i oderwania od ściany
- ochrona strefy podejścia
- sygnalizacja LED stanu pracy czujki
- możliwość montażu w pozycji bocznej przy użyciu dodatkowego uchwyty SB35 (brak w zestawie)
- współpraca: Paradox EVO, Spectra, Magellan
- zgodność z normą EN 50131-2-2 Grade 2
- temperatura pracy: -35°C ... +60°C
- wilgotność: 95%
- zasilanie: 2x AA
- wymiary: 123 x 61 x 43 mm
- waga: 100g

W zestawie:

- czujka ruchu Paradox NV37MR - 1 szt;
- bateria AA - 2 szt;
- instrukcja.