

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-2-kanalowy-sterownik-230vac-satel-asw-210-p-8193.html>



BEZPRZEWODOWY 2-KANAŁOWY STEROWNIK 230VAC SATEL ASW-210

Cena brutto	175,21 zł
Cena netto	142,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00161
Kod EAN	5905033336896
Producent	SATEL

Opis produktu

Sterownik 2-kanalowy Satel ASW-210 przeznaczony jest do **zdalnego włączania i wyłączania urządzeń zasilanych z sieci 230V AC**. Posiada **2 wejścia sterujące** służące do podłączenia np. przełączników przewodowych ściennych (mono- i bistabilnych). Działa w ramach **dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 / ABAX (wkrótce)**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu dopuszkowego**.

Cechy produktu:

- zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC
- 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe (możliwość sterowania przy pomocy przełącznika monostabilnego albo bistabilnego)
- współpraca z:
 - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
 - **wkrótce:** kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270 - wersja 5.05 lub nowsza), centralą INTEGRA 128-WRL (wersja oprogramowania procesora obsługującego system ABAX 3.11 lub nowsza) oraz retransmitterem ARU-100 (wersja 2.02 lub nowsza)
- zdalna aktualizacja oprogramowania (tylko w przypadku ABAX 2) i zdalne konfigurowanie
- konfiguracja i aktualizacja oprogramowania prowadzona jest zdalnie
- separacja galwaniczna wyjść sterownika
- 2 programowalne wejścia przewodowe (obsługa przełączników typu NO lub NC)
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES w przypadku systemu ABAX 2)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- montaż w elektrycznych puszkach wtykowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):
 - ABAX 2: do 1000 m (ACU-220, ACU-280)
 - ABAX: do 500 m
- napięcie zasilania: 230V AC (±15%) / 50-60 Hz
- pobór prądu: 5.5 mA (w stanie gotowości), 13 mA (max.)
- znamionowe napięcie zestyków: 250V AC
- obciążalność wyjść przekaźnikowych w kategorii AC1: 5A / 250V AC
- minimalny prąd zestyków: 10 mA
- obciążalność prądowa trwała zestyku: 5A
- maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: 1250VA
- minimalna moc łączeniowa: 50 mW

-
- rezystancja zestyków: $\leq 100\Omega$
 - trwałość łączeniowa (liczba łączy) w kategorii AC1 (360 cykli/h): > 105
 - spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 - max. wilgotność: 93% ($\pm 3\%$)
 - wymiary: 47 x 47,4 x 22 mm
 - waga: 40 g

W zestawie:

- bezprzewodowy sterownik 230VAC Satel ASW-210 - 1 szt;
- instrukcja.