Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:03

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-2-kanalowy-sterownik-230vac-satel-asw-220-smart-2-ch-relay-pm-pomiar-mocy-p-20763.html



BEZPRZEWODOWY 2-KANAŁOWY STEROWNIK 230VAC Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) POMIAR MOCY

Cena brutto	**194,15 zł**
Cena netto	**157,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25234**
Kod EAN	**5905033339576**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Bezprzewodowy 2-kanałowy sterownik 230V Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) Pomiar mocy

Urządzenie służy do **włączania i wyłączania max. 2 urządzeń zasilanych z sieci 230V AC.** Posiada **funkcję pomiaru mocy** pobieranej niezależnie przez urządzenia podłączone do obu wyjść.

Działa w ramach **systemu bezprzewodowego ABAX 2 i BE WAVE.**

Przeznaczony jest do **montażu dopuszkowego.**

Charakterystyka działania

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi 230 V AC
- współpraca z urządzeniami **ABAX 2** (kontrolerami ACU-220 i ACU-280 oraz retransmiterem ARU-200), a także systemu **BE WAVE** (centrale Hybrid i kontrolery Smart HUB)
- funkcja pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia podłączone do wyjść sterownika
- 2 wersja sterujące
- dwukierunkowa komunikacja radiowa szyfrowana w standardzie AES
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami

Wejścia i wyjścia

- 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe
  - sterowanie zdalne
  - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
  - separacja galwaniczna wyjść
  - maksymalne obciążenie 2x 1250 VA
  - obciążalność prądowa 2x 5A
- 2 programowalne wejścia przewodowe
  - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
  - możliwość podłączenia przycisku dzwonkowego lub przełącznika

- możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie

Aktualizacja i montaż

- zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika
- zdalne konfigurowanie
- montaż w puszkach podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- napięcie zasilania: 230V AC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- wymiary: 47 x 47 x 22 mm
- waga: 0.04 kg

W zestawie:

- sterownik Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) - 1 szt;
- instrukcja.