

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-2-kanalowy-sterownik-230vac-satel-asw-220-smart-2-ch-relay-pm-pomiar-mocy-p-20763.html>



BEZPRZEWODOWY 2-KANAŁOWY STEROWNIK 230VAC Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) POMIAR MOCY

Cena brutto	194,15 zł
Cena netto	157,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25234
Kod EAN	5905033339576
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowy 2-kanalowy sterownik 230V Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) Pomiar mocy

Urządzenie służy do **włączania i wyłączania max. 2 urządzeń zasilanych z sieci 230V AC**. Posiada **funkcję pomiaru mocy** pobieranej niezależnie przez urządzenia podłączone do obu wyjść.

Działa w ramach **systemu bezprzewodowego ABAX 2 i BE WAVE**.

Przeznaczony jest do **montażu dopuszkowego**.

Charakterystyka działania

- sterowanie urządzeniami elektrycznymi 230 V AC
- współpraca z urządzeniami **ABAX 2** (kontrolerami ACU-220 i ACU-280 oraz retransmitterem ARU-200), a także systemu **BE WAVE** (centrale Hybrid i kontrolery Smart HUB)
- funkcja pomiaru mocy pobieranej przez urządzenia podłączone do wyjść sterownika
- 2 wersja sterujące
- dwukierunkowa komunikacja radiowa szyfrowana w standardzie AES
- praca w paśmie częstotliwości 868 MHz
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami

Wejścia i wyjścia

- 2 programowalne wyjścia przekaźnikowe
 - sterowanie zdalne
 - sterowanie lokalne przy użyciu wejść sterujących
 - separacja galwaniczna wyjść
 - maksymalne obciążenie 2x 1250 VA
 - obciążalność prądowa 2x 5A
- 2 programowalne wejścia przewodowe
 - sterowanie lokalne wyjściem przekaźnikowym
 - możliwość podłączenia przycisku dzwonekowego lub przetwornika

-
- możliwość sterowania dowolnymi urządzeniami w systemie

Aktualizacja i montaż

- zdalna aktualizacja oprogramowania sterownika
- zdalne konfigurowanie
- montaż w puszkach podtynkowych i natynkowych o minimalnej średnicy 60 mm

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- napięcie zasilania: 230V AC
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- wymiary: 47 x 47 x 22 mm
- waga: 0.04 kg

W zestawie:

- sterownik Satel ASW-220 (Smart 2-CH Relay PM) - 1 szt;
- instrukcja.