

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-ekspander-wejsc-i-wyjsc-przewodowych-satel-acx-210-p-8176.html>



BEZPRZEWODOWY EKSPANDER WEJŚĆ I WYJŚĆ PRZEWODOWYCH SATEL ACX-210

Cena brutto	139,22 zł
Cena netto	113,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00136
Kod EAN	5905033336865
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowy ekspander Satel ACX-210 umożliwia wykorzystanie urządzeń przewodowych (czujek, sygnalizatorów etc.) w **systemie bezprzewodowym ABAX 2 / ABAX**. Posiada **4 programowalne wejścia** obsługujące czujki przewodowe typu **NO i NC** oraz konfiguracje **EOL, 2 EOL**, a także **4 programowalne wyjścia przewodowe typu OC**. Konfigurowanie ustawień oraz aktualizacja oprogramowania ACX-210 odbywa się zdalnie. W systemie ABAX 2 **dwukierunkowa komunikacja radiowa** szyfrowana jest w standardzie AES.

Cechy produktu:

- dołączanie urządzeń przewodowych do systemu ABAX 2 lub ABAX
- współpraca z:
 - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
 - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1400 m (z ACU-280)
 - w ABAX: do 500 m
- 4 programowalne wejścia - obsługa czujek przewodowych w konfiguracjach NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- 4 programowalne wyjścia typu OC
- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES w przypadku systemu ABAX 2)
- dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz (tylko w przypadku systemu ABAX 2)
- zdalna aktualizacja oprogramowania ekspandera (tylko w przypadku systemu ABAX 2)
- miniaturowe rozmiary umożliwiające montaż wewnątrz obudowy innego urządzenia

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):
 - ABAX 2: do 2000 m (ACU-220), do 1400 m (ACU-280)
 - ABAX: do 500 m
- wyjścia niskoprądowe typu OC: 50 mA / 12 V DC
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
- stopień zabezpieczenia wg EN50131-3: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5:
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 4-24 V DC
- pobór prądu: 30 mA (w stanie gotowości), 35 mA (max.)

-
- wymiary: 21 x 41 x 13 mm
 - waga: 10 g

W zestawie:

- bezprzewodowy ekspander wejść i wyjść przewodowych Satel ACX-210 - 1 szt;
- instrukcja.