

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-modul-radiowy-paradox-rtx3-433mhz-p-6082.html>



## BEZPRZEWODOWY MODUŁ RADIOWY PARADOX RTX3 433MHZ

Cena brutto	<b>360,75 zł</b>
Cena netto	<b>293,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>06130</b>
Producent	<b>Paradox</b>

### Opis produktu

#### Bezprzewodowy moduł radiowy Paradox RTX3

Dedykowany jest do systemów **Digiplex EVO i Spectra SP**. Umożliwia podłączenie do nich **32 czujek bezprzewodowych, obsługę 999 pilotów radiowych** (32 piloty dla systemu Spectra SP), a także **8 bezprzewodowych wyjść PGM (2WPGM)**. Moduł RTX3 odporny jest na zakłócenia. Pozwala na kontrolowanie stanu baterii czujników radiowych oraz okresowe sprawdzanie ich obecności w systemie.

RTX 3 pozwala także **uzbroić i rozbroić system za pomocą pilota i sterować wyjściami programowalnymi PGM** pozwalając na zdalną obsługę funkcji automatyki domowej.

#### Cechy produktu RTX3:

- możliwość obsługi 32 czujek radiowych
- 999 pilotów radiowych w systemie Digiplex EVO
- 32 piloty radiowe w systemie Spectra SP
- 8 bezprzewodowych wyjść PGM (2WPGM) w systemie Digiplex EVO
- 16 bezprzewodowych wyjść PGM (2WPGM) w systemie Spectra SP
- obsługa dwóch repiterów RPT1 oraz ośmiu manipulatorów bezprzewodowych K37 (tylko Spectra SP bez SP4000)
- aktualizacja oprogramowania przy użyciu 307USB oraz programu WinLoad
- kontrola poziomu baterii, sabotażu oraz obecności czujek
- możliwość kontroli siły sygnału radiowego nadajników
- wykrywanie zakłóceń radiowych
- kompatybilność ze wszystkimi nadajnikami systemu Magellan
- podłączenie do magistrali komunikacyjnej systemu Digiplex EVO, Spectra SP
- częstotliwość pracy: 433 MHz
- zasięg: zależny od nadajnika i warunków przestrzennych
- czułość: -120dBm
- 3 wyjścia programowalne PGM na płycie modułu
- 2 tranzystorowe (max. 150mA) + 1 przekaźnikowe (max. 5A/28Vdc N.O./N.C.)
- obudowa z tworzywa wyposażona w otwory na anteny
- przełącznik antysabotażowy na płycie modułu
- zgodność z normą EN50131-3 Grade 2
- temperatura pracy: 0°C do 49°C
- wilgotność: 5 - 90%
- zasilanie: 12V DC
- pobór prądu: 50mA
- wymiary obudowy: 15 x 16 x 3 cm

#### W zestawie:

- bezprzewodowy moduł radiowy Paradox RTX3 (nadajnik+odbiornik) - 1 szt.

