

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-przekaznik-genevo-evoswitch-p-11670.html>



BEZPRZEWODOWY PRZEKAŹNIK GENEVO EvoSWITCH

Cena brutto	232,49 zł
Cena netto	189,02 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16093
Kod EAN	5903240615599
Producent	Genevo

Opis produktu

Genevo EvoSWITCH to **przełącznik** działający w systemie **EvoLiNK**, umożliwiający sterowanie urządzeniami, do których doprowadzenie przewodów byłoby trudne.

Dwukierunkowa komunikacja w paśmie 868 MHz zapewnia niezawodną łączność i stałe nadzorowanie urządzeń.

Cechy produktu:

- praca w ramach dwukierunkowej łączności bezprzewodowej 868MHz EvoLiNK
- przełącznik 2A/48VDC (C/NO/NC)
- wejście po podłączeniu zewnętrznego czujnika NO/NC
- obsługa do 4 urządzeń EvoSWITCH w ramach jednego systemu
- możliwość programowania funkcji
- zasilanie 12VDC - 24VDC

Zalety systemu bezprzewodowego EvoLiNK:

- dwukierunkowa transmisja radiowa zwiększa poziom bezpieczeństwa i pewność przesyłania kluczowych danych w systemie
- unikatowy, szyfrowany protokół komunikacyjny z dynamicznie zmiennym kodem zapewnia najwyższy stopień ochrony przed próbami ingerencji lub przypadkowego zakłócenia danych przesyłanych w sieci
- innowacyjna technologia routingu A.R.T. podnosi niezawodność połączenia i stabilność sygnału w dużych instalacjach. Pozwala na zastosowanie do 4 modułów EvoHUB w jednym systemie, z możliwością wzajemnego pokrywania się zasięgów. Elementy systemu EvoLiNK automatycznie wybierają optymalną trasę transmisji, która może ulegać zmianom w trakcie działania systemu
- zaawansowany, inteligentny mechanizm zarządzania energią Smart Power, we współpracy z nowoczesnymi, energooszczędnymi komponentami, umożliwia długotrwałe działanie urządzeń bateryjnych bez kompromisów w zakresie funkcjonalności
- zdalna konfiguracja czujników i pozostałych elementów systemu EvoLiNK, wraz z pełną diagnostyką, upraszcza proces uruchamiania oraz późniejszą obsługę i serwisowanie systemu

Specyfikacja techniczna:

- max. ilość modułów: 4
- częstotliwość pracy: 869.7 - 870.0 MHz
- kolor: biały
- zabezpieczenie antysabotażowe przed otwarciem obudowy
- wejścia system / płyta główna: 1 (NO/NC)
- wyjścia system / płyta główna: 1 wyjście przełącznikowe 12/24V DC 1A
- temperatura pracy: +5°C...+40°C (zastosowanie wewnętrzne)

-
- zasilanie: 12VDC - 24VDC
 - wymiary: 82 x 33 x 29 mm

W zestawie:

- przekaźnik Genevo EvoSWITCH - 1 szt;
- instrukcja