

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-przycisk-sterujacy-satel-apb-210-abax2-p-18602.html>



BEZPRZEWODOWY PRZYCISK STERUJĄCY SATEL APB-210 ABAX2

Cena brutto	151,55 zł
Cena netto	123,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22854
Kod EAN	5905033338791
Producent	SATEL

Opis produktu

Bezprzewodowy przycisk sterujący Satel APB-210 umożliwia **zdalne sterowanie różnorodnymi systemami** takimi, jak automatyka budynkowa czy kontrola dostępu. Dzięki swojej elastyczności, przycisk APB-210 może służyć również jako **narzędzie do wywoływania alarmu napadowego lub do szybkiego wezwania pomocy w nagłych sytuacjach**, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących zwiększonego poziomu bezpieczeństwa i komfortu.

Charakterystyka i zastosowanie przycisku APB-210

Przycisk APB-210 został zaprojektowany do działania w **dwukierunkowym systemie bezprzewodowym ABAX 2**, co zapewnia stabilną i skuteczną komunikację. Jest to urządzenie odpowiednie zarówno do zastosowań w inteligentnych budynkach, jak i w systemach alarmowych, pozwalając na szybkie reagowanie i wygodne sterowanie różnymi funkcjami.

Kompatybilne urządzenia

Aby przycisk APB-210 mógł działać poprawnie i zapewniać pełną funkcjonalność, wymaga współpracy z odpowiednimi urządzeniami systemu ABAX 2:

- **kontroler ACU-220 lub ACU-280** – do poprawnej pracy wymagana jest wersja oprogramowania **6.08 lub wyższa**. Aktualizacja oprogramowania kontrolera do tej wersji gwarantuje kompatybilność, stabilną komunikację i szybki czas reakcji na polecenia.
- **retransmiter ARU-200** – umożliwia zwiększenie zasięgu sygnału, co pozwala na korzystanie z przycisku APB-210 w większych przestrzeniach, zapewniając niezawodność nawet w rozległych budynkach.

Cechy produktu:

- szyfrowana dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES)
- dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz
- obsługiwany przez kontroler ACU-220 / ACU-280 (wersja oprogramowania 6.03 lub nowsza; brak w zestawie) oraz retransmiter ARU-200 (brak w zestawie)
- zdalne konfigurowanie
- kontrola stanu baterii oraz opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- opcja ECO umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii
- kontrola stanu baterii

Specyfikacja techniczna:

-
- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 - 868,6 MHz
 - zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 1000 m (ACU-220), do 500 m (ACU-280)
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
 - temperatura pracy: -10°C ...+55°C
 - max. wilgotność: 93% (±3%)
 - zasilanie: bateria CR2032 3V (w zestawie)
 - oczekiwany czas pracy baterii: do 3 lat
 - napięcie zgłoszenia słabej baterii: 2,6V
 - pobór prądu: 5 uA (w stanie gotowości)
 - wymiary: ø50 x 13 mm
 - waga: 17g

W zestawie:

- przycisk Satel APB-210 - 1 szt;
- bateria CR2032 3V - 1 szt;
- instrukcja.