

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-wewnetrzny-satel-asp-215-r-p-8195.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SATEL ASP-215 R

Cena brutto	235,83 zł
Cena netto	191,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00163
Kod EAN	5905033336803
Producent	SATEL

Opis produktu

Optyczno-akustyczny sygnalizator Satel ASP-215 R służy do informowania o sytuacjach alarmowych przy pomocy **sygnalizacji akustycznej i optycznej**. Działa w ramach **dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 / ABAX**. Posiada **diody LED (sygnalizacja optyczna) oraz przetwornik piezoelektryczny (sygnalizacja akustyczna - 3 dźwięki do wyboru)**, oba sygnały mogą być wyzwalane **niezależnie**.

Urządzenie zasilane jest baterią CR123A 3 V, której stan jest stale kontrolowany. Dodatkowo opcja ECO (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet 4-krotne wydłużenie czasu pracy. Atutem jest też **ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża**.

Cechy produktu:

- sygnalizacja optyczna: diody LED
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny (wybór 1 z 3 sygnałów akustycznych)
- sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezależnie
- współpraca z:
 - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmitterem ARU-200
 - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270), centralą INTEGRA 128-WRL oraz retransmitterem ARU-100
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
 - w ABAX: do 500 m
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
- komunikacja w systemie ABAX 2 szyfrowana jest w standardzie AES
- certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- zasilanie: bateria CR123A 3 V

Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB
- pomiar temperatur w zakresie: -10°C...+55°C
- dokładność pomiaru temperatury: ±1°C
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)

-
- zasilanie: bateria CR123A 3 V
 - czas pracy na baterii: do 2 lat
 - pobór prądu: 70 μ A (w stanie gotowości), 40 mA (max.)
 - wymiary: 87 x 133 x 37 mm
 - waga: 180 g

W zestawie:

- wewnętrzny, bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny Satel ASP-215 R (kolor obudowy - czerwony) - 1 szt;
- bateria CR123A 3 V - 1 szt;
- instrukcja.