

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-satel-asp-200-r-p-8194.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SATEL ASP-200 R

Cena brutto	418,65 zł
Cena netto	340,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00162
Kod EAN	5905033336797
Producent	SATEL

Opis produktu

Optyczno-akustyczny sygnalizator Satel ASP-200 R służy do informowania o sytuacjach alarmowych przy pomocy **sygnalizacji akustycznej i optycznej**. Działa w ramach **dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2 / ABAX**. Posiada **diody LED (sygnalizacja optyczna) oraz przetwornik piezoelektryczny (sygnalizacja akustyczna - 4 dźwięki do wyboru)**, oba sygnały mogą być wyzwalane **niezależnie**.

Układ elektroniki sygnalizatora zabezpieczony jest przed wpływem czynników atmosferycznych i może pracować w warunkach zewnętrznych. Atutem jest też **ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża**, a także poziomica ułatwiająca montaż.

Urządzenie zasilane jest baterią BAT-ER-3,6, której stan jest stale kontrolowany. Dodatkowo opcja ECO (tylko w ABAX 2) umożliwia nawet 4-krotne wydłużenie czasu pracy bez konieczności wymiany baterii.

Uwaga!

Sygnalizator nie jest obsługiwany przez kontrolery ACU-100 i ACU-250, retransmitery ARU-200 i ARU-100, ani przez centralę INTEGRA 128-WRL.

Cechy produktu:

- sygnalizacja optyczna: diody LED
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny (wybór 1 z 4 sygnałów akustycznych)
- sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezależnie
- współpraca z:
 - kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280)
 - kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270)
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
 - w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
 - w ABAX: do 500 m
- w kontrolerze ABAX 2 / ABAX można zarejestrować do 8 sygnalizatorów ASP-200
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- praca w temperaturze od -40°C do +55°C
- układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych
- obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- niski pobór energii i kontrola stanu baterii
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
- komunikacja w systemie ABAX 2 szyfrowana jest w standardzie AES
- certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- zasilanie: bateria BAT-ER-3,6 3,6 V o pojemności 13 Ah

Specyfikacja techniczna:

-
- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
 - poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB
 - spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
 - stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1: Grade 2
 - klasa środowiskowa wg EN50130-5: IV
 - temperatura pracy: -40°C ...+55 °C
 - max. wilgotność: 93% (±3%)
 - zasilanie: bateria ER34615 3,6 V / 13 Ah
 - czas pracy na baterii: do 2,5 roku
 - pobór prądu: 650 µA (w stanie gotowości), 480 mA (max.)
 - wymiary: 148 x 254 x 64 mm
 - waga: 860 g

W zestawie:

- zewnętrzny, bezprzewodowy sygnalizator optyczno-akustyczny Satel ASP-200 R (kolor obudowy - czerwony) - 1 szt;
- bateria ER34615 3,6 V / 13 Ah - 1 szt;
- instrukcja.