

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-satel-asp-200-r-outdoor-siren-r-p-8194.html>



BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SATEL ASP-200 R (Outdoor Siren R)

Cena brutto	418,65 zł
Cena netto	340,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00162
Kod EAN	5905033336797
Producent	SATEL

Opis produktu

Sygnalizator Satel ASP-200 R (Outdoor Siren R) służy do informowania o sytuacjach alarmowych przy pomocy **sygnalizacji akustycznej i optycznej**. Działa w ramach **systemu bezprzewodowego ABAX 2 lub BE WAVE**.

Posiada **diody LED (sygnalizacja optyczna)** oraz **przetwornik piezoelektryczny (sygnalizacja akustyczna)**, oba sygnały mogą być wyzwalane **niezależnie**.

Uwaga!

Sygnalizator nie jest obsługiwany przez kontrolery ACU-100 i ACU-250, retransmitery ARU-200 i ARU-100, ani przez centralę INTEGRA 128-WRL.

Charakterystyka działania

- sygnalizacja optyczna: diody LED
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezależnie
- współpraca z kontrolerami ACU-220 / ACU-280 / Smart HUB / Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 2000 m
- komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES
- praca w temperaturze od -40°C do +55°C

Bezpieczeństwo i wytrzymałość

- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- układ elektroniki zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych
- obudowa o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- kontrola stanu baterii
- opcja „ECO” umożliwiająca wydłużenie czasu pracy urządzenia na baterii
- certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2
- niezwykle proste uruchomienie i konfiguracja - wystarczy włożyć baterię, dodać nazwę, przypisać urządzenie do pomieszczenia i nadać funkcje
- wbudowana poziomicą ułatwiająca montaż

Odporność na trudne warunki

Obudowa syreny ASP-200 wykonana jest z wysokoudarowego tworzywa, dzięki któremu jest bardzo odporna na próby uszkodzenia oraz akty wandalizmu.

Ponadto, wewnątrz urządzenia zabezpieczone jest specjalną żywicą, co skutecznie chroni układy elektroniki przed wpływem warunków atmosferycznych.

Urządzenie pracuje stabilnie nawet w ekstremalnych temperaturach (-40°C do +55°C).



Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): do 2000 m
- poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): do 105 dB
- spełniane normy: EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131-1: Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: IIIa
- temperatura pracy: -40°C ...+55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- zasilanie: bateria ER34615 3,6V
- oczekiwany czas pracy na baterii: do 2,5 roku
- pobór prądu: 650 µA (w stanie gotowości)
- wymiary: 148 x 254 x 64 mm
- waga: 762g

W zestawie:

- sygnalizator Satel ASP-200 R (Outdoor Siren R) - 1 szt;
- bateria ER34615 3,6V - 1 szt;
- instrukcja.