

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-hs2032-p-4153.html>

## CENTRALA ALARMOWA DSC HS2032



Cena brutto	<b>458,79 zł</b>
Cena netto	<b>373,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9938</b>
Producent	<b>DSC</b>

### Opis produktu

**Centrala alarmowa DSC** daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwa jest rozbudowa systemu o **32 linie bezprzewodowe i przewodowe**. Można też do niego przypisać w pełni funkcjonalne klawiatury (do **8 klawiatur**) i **sygnalizatory bezprzewodowe**, co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. System można podzielić na **4 niezależne podsystemy**. Posiada rejestr **500 zdarzeń**. Sprzęt współpracuje z **czujnikiem dymu**, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed niebezpiecznymi sytuacjami.

**Dialer telefoniczny** wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania.

Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania **w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze**.

Systemy alarmowe stworzone na bazie HS2032 mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatur**:

- HS2TCHPBLK, HS2TCHPWH - klawiatury z dotykowym wyświetlaczem TFT,
- HS2LCD - z wyświetlaczem LCD,
- HS2LCDP - z wyświetlaczem LCD i wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICN - z ikonowym wyświetlaczem,
- HS2LED - z wyświetlaczem LED,
- HS2LCDRF - z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2LCDRFP - z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych.

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły**:

- HSM2108 - moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych,
- HSM2204 - moduł zasilacza 1A z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM,
- HSM2300 - moduł zasilacza 1A,
- HSM2208 - moduł rozszerzeń o 8 wyjść PGM niskoprądowych 50 mA.
- HSM2HOST - moduł odbiornika radiowego o komunikacji dwukierunkowej.

### Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 32
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 32
- ilość kodów użytkownika: 71
- ilość podsystemów: 4
- dialer telefoniczny na płycie: tak
- powiadomienie SMS: tak
- sterowanie SMS: tak
- zdalne programowanie: tak
- współpraca z aplikacją mobilną: tak
- maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 8
- maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32

- 
- maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 8
  - maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
  - linie klawiaturowe w systemie: Tak
  - maksymalna liczba klawiatur: 8
  - maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
  - wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 2
  - maksymalna ilość wyjść PGM: 38 (przy zastosowaniu modułów 4xHSM2208 i 1xHSM2204)
  - pojemność rejestru zdarzeń: 500
  - nadzór linii telefonicznej: tak
  - wyjście sygnalizacji BELL: 12V / 700 mA
  - stopień zabezpieczenia: GRADE II
  - współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
  - współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
  - złącze PC-Link: tak
  - możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
  - szablony programowania: tak
  - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
  - wymagany akumulator: 4Ah / 7Ah / 14Ah / 18Ah / 26Ah
  - zasilanie: 16V AC
  - pobór prądu: 85 mA
  - temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
  - wilgotność: do 93% bez kondensacji

**W zestawie:**

- centrala alarmowa DSC HS2032 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.