Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:42

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-hs2064-p-4154.html



CENTRALA ALARMOWA DSC HS2064

Cena brutto	**513,65 zł**
Cena netto	**417,60 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9939**
Producent	**DSC**

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwa jest rozbudowa systemu o **64 linie bezprzewodowe i przewodowe.**
Można też do niego przypisać w pełni funkcjonalne klawiatury (do **8 klawiatur) i sygnalizatory bezprzewodowe,** co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. System można podzielić na aż **8 niezależnych podsystemów.**
Posiada rejestr **500 zdarzeń.** Sprzęt współpracuje z **czujnikiem dymu**, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed niebezpiecznymi sytuacjami.
Dialer telefoniczny wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania.
Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania **w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze.**

Systemy alarmowe stworzone na bazie HS2064 mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatur:**

- HS2TCHPBLK, HS2TCHPWH - klawiatury z dotykowym wyświetlaczem TFT,
- HS2LCD - z wyświetlaczem LCD,
- HS2LCDP - z wyświetlaczem LCD i wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICN - z ikonowym wyświetlaczem,
- HS2LED - z wyświetlaczem LED,
- HS2LCDRF - z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2LCDRFP - z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2ICNRFP - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych.

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły:**

- HSM2108 - moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych,
- HSM2204 - moduł zasilacza 1A z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM,
- HSM2300 - moduł zasilacza 1A,
- HSM2208 - moduł rozszerzeń o 8 wyjść PGM niskoprądowych 50 mA.
- HSM2HOST - moduł odbiornika radiowego o komunikacji dwukierunkowej.

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 64
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 64
- ilość kodów użytkownika: 94
- ilość podsystemów: 8
- dialer telefoniczny na płycie: tak
- powiadomienie SMS: tak
- sterowanie SMS: tak
- zdalne programowanie: tak
- współpraca z aplikacją mobilną: tak
- maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 8
- maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32

- maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 8
- maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 8
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
- maksymalna ilość wyjść PGM: 80 (przy zastosowaniu modułów 8xHSM2208 i 3xHSM2204)
- pojemność rejestru zdarzeń: 500
- nadzór linii telefonicznej: tak
- wyjście sygnalizacji BELL: 12V / 700 mA
- stopień zabezpieczenia: GRADE II
- współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
- współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
- złącze PC-Link: tak
- możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
- szablony programowania: tak
- obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
- wymagany akumulator: 4Ah /7Ah / 14Ah / 18Ah / 26Ah
- zasilanie: 16V AC
- pobór prądu: 85 mA
- temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- centrala alarmowa DSC HS2064 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.