

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-hs2128-e-p-7331.html>

CENTRALA ALARMOWA DSC HS2128 E



Cena brutto	617,95 zł
Cena netto	502,40 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12471
Producent	DSC

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC HS2128 E daje duże możliwości konfiguracyjne i pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwa jest rozbudowa systemu o **128 linii bezprzewodowych i przewodowych**. Można też do niego przypisać w pełni funkcjonalne klawiatury (do **16 klawiatur**) i **sygnalizatory bezprzewodowe**, co tworzy nową generację hybrydowych systemów alarmowych. System można podzielić na aż **8 niezależnych podsystemów**. Posiada rejestr **1000 zdarzeń**.

Dialer telefoniczny wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania.

Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania **w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze**.

Systemy alarmowe stworzone na bazie HS2128 E mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatur**:

- HS2TCHPBLK, HS2TCHPWH - klawiatury z dotykowym wyświetlaczem TFT,
- HS2LCD - z wyświetlaczem LCD,
- HS2LCDP - z wyświetlaczem LCD i wbudowanym czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICN - z ikonowym wyświetlaczem,
- HS2LED - z wyświetlaczem LED,
- HS2LCDRF - z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2LCDRFP - z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD i odbiornikiem radiowym,
- HS2ICNRF - klawiatura ikonowa z wyświetlaczem LCD, odbiornikiem radiowym i czytnikiem breloków zbliżeniowych.

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły**:

- HSM2108 - moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych,
- HSM2204 - moduł zasilacza 1A z 4 wysokoprądowymi wyjściami PGM,
- HSM2300 - moduł zasilacza 1A,
- HSM2208 - moduł rozszerzeń o 8 wyjść PGM niskoprądowych 50 mA.
- HSM2HOST - moduł odbiornika radiowego o komunikacji dwukierunkowej.

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 128
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 128
- ilość kodów użytkownika: 1000
- ilość podsystemów: 8
- dialer telefoniczny na płycie: tak
- powiadomienie SMS: tak
- sterowanie SMS: tak
- zdalne programowanie: tak
- współpraca z aplikacją mobilną: tak
- klawiatury bezprzewodowe: tak (wymagany moduł odbiornika bezprzewodowego HSM2HOST; brak w zestawie)

-
- maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych: 16
 - maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych: 32
 - maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych: 16
 - maksymalna liczba retransmiterów bezprzewodowych: 8
 - linie klawiaturowe w systemie: tak
 - maksymalna liczba klawiatur: 16
 - maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
 - wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
 - maksymalna ilość wyjść PGM: 148 (przy zastosowaniu modułów 16xHSM2208 i 4xHSM2204)
 - pojemność rejestru zdarzeń: 1000
 - nadzór linii telefonicznej: tak
 - wyjście sygnalizacji BELL: 12V / 700 mA
 - nadzór wyjścia BELL: tak
 - stopień zabezpieczenia: GRADE II
 - współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
 - współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
 - złącze PC-Link: tak
 - możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
 - szablony programowania: tak
 - obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: nie
 - wymagany akumulator: 4Ah / 7Ah / 14Ah / 18Ah / 26Ah
 - zasilanie: 16V AC
 - pobór prądu: 85 mA
 - temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
 - wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- centrala alarmowa DSC HS2128 E - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.