Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:30

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-dsc-pc1864-p-4143.html

CENTRALA ALARMOWA DSC PC1864



Cena brutto	**408,36 zł**
Cena netto	**332,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9926**
Producent	**DSC**

Opis produktu

Centrala alarmowa DSC PC1864 komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu **4-przewodowej magistrali KEYBUS.** Podstawowa **8-liniowa** konfiguracja centrali może być rozszerzona przewodowo **do 64 linii** (za pomocą modułu PC5108 i/lub linii w klawiaturach). Rozbudowa możliwa jest też przy pomocy **czujek bezprzewodowych** (wymagany odbiornik RF5132 lub klawiatura serii RFK55xx - z wbudowanym odbiornikiem radiowym). System można podzielić na **8 niezależnych podsystemów**. Posiada rejestr **500 zdarzeń.**

Programowanie, jak i sterowanie odbywa się za pomocą każdej klawiatury dedykowanej do centrali PC1832 - w systemie może być podłączonych **do 8 klawiatur.** Każda z nich, z serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.

Dialer telefoniczny wbudowany w centralę umożliwia komunikację ze stacją monitorowania (w formatach impulsowych i automatycznych Contact ID i SIA FSK). Jest też możliwość powiadomień osobistych czy "linii prywatnej", które łączą centralę z numerem telefonu użytkownika. Nadzór możliwy jest też poprzez sieć **TPC/IP i internet** (wymagany moduł serii T-Link).

Centrala alarmowa przeznaczona jest przede wszystkim do stosowania **w rezydencjach, domach, sklepach i biurach o bardziej rozbudowanej strukturze.**

Systemy alarmowe stworzone na bazie PC1864 mogą zostać rozbudowane za pomocą **klawiatur:**

- PK5500 - klawiatura z wyświetlaczem LCD,
- PTK5507 – klawiatura z dotykowym wyświetlaczem LCD 7"

Do systemu można podłączyć także **dodatkowe moduły:**

- PC5108 – moduł rozszerzenia o 8 linii dozorowych
- PC5204 – zawiera zasilacz systemowy 12V o obciążalności 1A i 4 programowalne wyjścia napięciowe PGM
- PC5200 - moduł zasilacza 1 A bez wyjść programowalnych
- PC5208 - moduł 8 programowalnych wyjść tranzystorowych PGM o małej obciążalności prądowej
- PC5400- moduł drukarkowy
- PC5401 – moduł interfejsu szeregowego
- PC5132 – moduł odbiornika radiowego (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)
- WS4920 – bezprzewodowy retransmiter sygnału (częstotliwość pracy: 433,92 Mhz)

Specyfikacja techniczna:

- ilość linii dozorowych na płycie: 8
- maksymalna liczba linii przewodowych: 64
- maksymalna liczba linii bezprzewodowych: 32
- ilość kodów użytkownika: 94
- ilość podsystemów: 8
- linie klawiaturowe w systemie: Tak
- maksymalna liczba klawiatur: 8
- maksymalna liczba odbiorników radiowych: 1
- klawiatury bezprzewodowe: nie

- wyjścia programowalne (PGM) na płycie: 4
- maksymalna ilość wyjść PGM: 14 (przy zastosowaniu modułów 1xPC5208 i 1xPC5204
- pojemność rejestru zdarzeń: 500
- nadzór linii telefonicznej: tak
- wyjście sygnalizacji BELL: tak
- stopień zabezpieczenia: GRADE II
- współpraca z komunikatorami alarmowymi IP: tak
- współpraca z komunikatorami alarmowymi GSM/GPRS: tak
- złącze PC-Link: tak
- możliwość zdalnego sterowania przez sieć GSM/GPRS lub IP: tak
- szablony programowania: tak
- obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych: tak
- wymagany akumulator: 7 Ah /18 Ah
- zasilanie: 16V AC
- pobór prądu: 85 mA
- temperatura pracy: -10st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 93% bez kondensacji

W zestawie:

- centrala alarmowa DSC PC1864 - 1 szt;
- akcesoria dodatkowe (kołki dystansowe, rezystory parametryczne, kable do podłączenia akumulatora);
- instrukcja obsługi.