

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima64lte-wl-box-z-obudowa-i-zasilaczem-p-18464.html>



## CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRIMA64LTE WL BOX Z OBUDOWĄ I ZASILACZEM

Cena brutto	<b>1 351,79 zł</b>
Cena netto	<b>1 099,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 1-2 dni</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22728</b>
Kod EAN	<b>5906692717705</b>
Producent	<b>Genevo</b>

### Opis produktu

**Centrala alarmowa Genevo PRiMA64LTE WL** posiada **64 wejścia** (z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL) oraz **16 wyjść** płyty głównej. Wbudowany zasilacz impulsowy 13,8V / 2A wyposażony został w zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarcowe.

Centrala ta przeznaczona jest do realizowania **zabezpieczeń i skutecznej sygnalizacji włamania oraz napadu** w średniej wielkości i dużych budynkach (w dużych domach, budynkach biurowych i biznesowych, obiektach publicznych). Daje możliwości **podziału systemu na 4 niezależne strefy i podziału każdej na podstrefę**.

PRiMA64LTE WL łączy w sobie zaawansowaną i wszechstronną funkcjonalność central PRiMA64, niezawodną komunikację bezprzewodową EvoLiNK oraz **łączność 4G(LTE)**. Dzięki temu będzie ona w pełni funkcjonalna **nawet po całkowitym wygaszeniu sieci 2G (GPRS)**.



Dzięki aplikacji **PRiMAgo!** (Android, iOS) z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA64LTE WL wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Może też zostać użyty do prostego sterowania, np. otwierania bramy czy podlewania zieleni.

Centrala dostarczana jest w zestawie z **obudową** z odpornego tworzywa sztucznego, **zasilaczem oraz anteną**. Wystarczy zainstalować w niej **akumulator SLA 12V 7Ah** (brak w zestawie), aby móc uruchomić system alarmowy oparty na centrali PRiMA64LTE WL.

### Cechy produktu:

- 
- 64 wejścia z obsługą konfiguracji NO/NC/EOL/2EOL (8 na płycie głównej, do 7 modułów EXT-Z8: 8 wejść + TMP)
  - 16 wyjść (na płycie centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe "OUT", 4 wyjścia OC "PGM"), z możliwością rozbudowy za pomocą modułu rozszerzeń EXT-PGM8 (brak w zestawie)
  - obsługa do 64 czujek bezprzewodowych
  - 4 pełne, niezależne strefy z możliwością wyodrębnienia podstrefy domowej w każdej ze stref
  - bufor 2000 + 250 zdarzeń
  - zasilacz impulsowy 13.8V, 2A z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym i przeciążeniowym
  - obsługa manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika (do 8 niezależnych manipulatorów)
  - układ ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem akumulatora
  - obsługa bezprzewodowych manipulatorów EVOKPD
  - wbudowany odbiornik pilotów
  - wbudowany komunikator LTE(4G) + GPRS (2G)
  - funkcje komunikacyjne: Monitoring (SAFESTAR, Kronos, Adinfo, SIA-IP, STAM, ContactID i inne), powiadamianie (Push, SMS, audio), zdalne sterowanie, programowanie LTE/GPRS
  - 31 użytkowników + kod administratora i instalatora
  - 8 timerów z programem tygodniowym
  - funkcje logiczne AND/OR, sterowanie wyjść przez naruszenia czujek
  - programowanie za pomocą manipulatorów lub aplikacji PRiMAtool (lokalne, zdalne - LTE/GPRS)
  - możliwość zdalnej diagnostyki systemu przez LTE/GPRS
  - zgodność z wymaganiami EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2)

### Specyfikacja techniczna:

- wejścia system / płyty głównej: 64 / 8 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
- wyjścia płyty głównej: 16 / 6 (2xOUT, 4xPGM)
- strefy, podstrefy: 4 strefy, podstrefa w każdej strefie
- komunikator: LTE / GPRS (2G)
- wydajność zasilacza (całkowita): 2A
- ilość manipulatorów max.: 8
- pojemność pamięci zdarzeń: 2000 + 250
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- klasa środowiskowa: II - praca wewnątrz budynku

### W zestawie:

- płyta główna Genevo Prima64LTE WL - 1 szt;
- obudowa - 1 szt;
- zasilacz - 1 szt;
- antena GSM / LTE - 1 szt;
- instrukcja.