

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-evo-192-8-16-wejsc-8-partycji-p-367.html>

CENTRALA ALARMOWA PARADOX EVO 192 8-16 WEJŚĆ 8 PARTYCJI

Cena brutto	369,39 zł
Cena netto	300,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06105
Producent	Paradox

Opis produktu

Centrala alarmowa Paradox EVO 192 stanowi element systemu sygnalizacji włamania i napadu przeznaczony do pracy w obiektach prywatnych, ale też użyteczności publicznej, bankach, obiektach rządowych itp. Dzięki rozbudowanym możliwościom obsługi i sterowania, umożliwi realizację funkcji kontroli dostępu oraz automatyki domowej. System może być obsługiwany tradycyjnie **za pomocą manipulatorów, zdalnie, poprzez pilota radiowego, komputer PC, telefon czy tablet**. Użytkownik ma do wyboru szereg funkcji ułatwiających korzystanie z systemu i poprawiających komfort obsługi. Magistralowa konstrukcja systemu zapewnia bezproblemową komunikację centrali z modułami wykonawczymi oraz czujnikami. Moduły rozszerzeń mogą być dołączane w dowolnym miejscu 4 żyłowej magistrali komunikacyjnej. Wejścia linii modułów mogą być przypisane **do dowolnej linii i partycji**. Istotnym jest fakt, iż tylko moduły korzystające z wejść zapełniają linie systemu. Możliwość podłączenia modułów kontroli dostępu pozwala na stworzenie zintegrowanego systemu alarmowego z rozbudowaną kontrolą dostępu. Funkcje takie, jak **dostęp poprzez wprowadzenie kodu i/lub użycie karty magnetycznej oraz tworzenie tzw. kalendarzy** świadczą o uniwersalności systemu i szerokim polu zastosowań. Systemy Digiplex EVO posiadają **linie wirtualne** jako dodatek do linii alarmowych i kontroli dostępu. Mogą być użyte do aktywacji wyjść PGM bez zapełnienia linii oraz bez wpływu na inne funkcje systemu. Systemy Digiplex EVO są najlepszym rozwiązaniem, w przypadku konieczności połączenia systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz automatyki domowej.

Specyfikacja techniczna:

- 8 wejść linii alarmowych na płycie centrali (16 z włączoną funkcją podwajania ATZ)
- obsługa maksymalnie 192 linii alarmowych
- 8 partycji, możliwość uzbrajania w różnych trybach
- obsługa 254 modułów magistralowych
- obsługa 999 kodów użytkowników
- 5 wyjść programowalnych PGM na płycie centrali (max. 250 w systemie)
- wyjście PGM 1 może być używane jako wejście 2-przewodowej czujki dymu
- komunikacja po 4-przewodowej magistrali komunikacyjnej
- nadzór i ochrona przed sabotażem modułów magistralowych
- możliwość używania czujek konwencjonalnych i magistralowych
- bateria podtrzymania zegara systemowego
- bufor zdarzeń: 2048
- zasilacz impulsowy 1.7 A z funkcją ładowania akumulatora
- wyjście dialera telefonicznego
- wyjście sygnalizatora (BELL): 12Vdc, max. 1A
- przycisk włączający/wyłączający wyjście zasilające AUX
- przycisk resetu centrali
- funkcje kontroli dostępu (32 drzwi) i automatyki domowej
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera PC
- kompatybilność z modułem powiadamiania i sterowania głosowego VDMP3
- kompatybilność z modułem komunikacji GSM PCS250
- kompatybilność z modułem internetowym IP150
- kompatybilność z modułem radiowym RTX3 (obsługa 999 pilotów)
- kompatybilność z modułami kontroli dostępu ACM12
- kompatybilność z manipulatorami: TM50, K656, K641+, K641, K641R, K641LX

-
- możliwość używania manipulatorów z wbudowanymi czytnikami kart kontroli dostępu
 - możliwość programowania za pomocą komputera używając modułu 307USB
 - stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3
 - zasilanie: 17V AC, 20/40VA, 50-60Hz
 - akumulator: 12V DC, 7Ah minimum
 - wyjście zasilające (AUX): 12V DC maks. 700mA
 - wyjścia PGM: PGM1 do PGM4 100mA (+/-), PGM5 przekaźnik 5A/28V DC (NO/NC)
 - temperatura pracy: -20°C ... 50°C
 - wymiary płytki: 19,1 x 10,8 cm

W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox EVO192 - 1 szt.