

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-evohd-5-250-wejsc-8-partycji-p-6004.html>

CENTRALA ALARMOWA PARADOX EVOHD 5-250 WEJŚĆ 8 PARTYCJI



Cena brutto	369,39 zł
Cena netto	300,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11246
Producent	Paradox

Opis produktu

Centrala alarmowa Paradox EVOHD to ulepszona wersja centrali EVO192. Poza właściwościami swojej poprzedniczki - została wzbogacona o obsługę kamer **IP HD77** tworząc wraz z nimi system alarmowy pozwalający na wizyjną weryfikację przyczyny alarmu. Wyposażona w odpowiednie akcesoria centrala może **wysyłać informację o alarmie** do agencji ochrony wieloma drogami: przez Internet, GSM, GPRS oraz przez naziemną linię telefoniczną. Operator stacji monitoringu może również w przypadku alarmu otrzymywać materiał wideo z kamer HD77.

Urządzenie można rozbudować **do 192 linii alarmowych oraz 32 drzwi z kontrolą dostępu**. Obsługuje **999 użytkowników oraz 254 moduły** podłączone do cyfrowej magistrali komunikacyjnej. Swobodne przypisywanie linii alarmowych do wejść fizycznych umożliwia dowolne powiązanie czujników z numerami linii, niezależnie od tego gdzie są fizycznie podłączone.

Cechy produktu:

- magistrala cyfrowa: zapewnia zasilanie i ciągłą dwustronną komunikację z modułami oraz łatwe okablowanie - niepotrzebne
- dodatkowe żyły obwodów sabotażowych
- wyjścia programowalne PGM: 5 wyjść na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 250 wyjść PGM
- szybka komunikacja modemowa (1200 bps)
- nowe rozwiązanie układu zasilacza: efektywne ładowanie akumulatora (do 1.5A); 2A do zasilania urządzeń zewnętrznych (wymaga transformatora 75VA; brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- możliwość rozbudowy: 192 linie alarmowe, 8 partycji, 999 użytkowników, 254 moduły na magistrali, 250 wyjścia PGM, 32 drzwi kontroli dostępu
- zasilanie główne: 16V AC, 40 ÷ 75VA, 50 ÷ 60Hz
- zasilanie pomocnicze: akumulator 12V, min. 7Ah
- wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych: 13.8V DC/2A, bezpiecznik elektroniczny 2.5A
- wyjście sygnalizatora: 1A, bezpiecznik elektroniczny 3A
- wyjścia PGM: open collector (PGM1); przekaźniki elektroniczne podają + lub - (PGM2, 3 i 4); przekaźnik 5A/28V DC (PGM5)
- temperatura pracy: -20°C ÷ +50°C
- wymiary: 95 x 202 mm
- waga: 220 g

W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox EVOHD - 1 szt;
- instrukcja.

