

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-evohd-5-250-wejsc-8-partycji-p-6004.html>

## CENTRALA ALARMOWA PARADOX EVOHD 5-250 WEJŚĆ 8 PARTYCJI



Cena brutto	<b>369,39 zł</b>
Cena netto	<b>300,32 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11246</b>
Producent	<b>Paradox</b>

### Opis produktu

**Centrala alarmowa Paradox EVOHD** to ulepszona wersja centrali EVO192. Poza właściwościami swojej poprzedniczki - została wzbogacona o obsługę kamer **IP HD77** tworząc wraz z nimi system alarmowy pozwalający na wizyjną weryfikację przyczyny alarmu. Wyposażona w odpowiednie akcesoria centrala może **wysyłać informację o alarmie** do agencji ochrony wieloma drogami: przez Internet, GSM, GPRS oraz przez naziemną linię telefoniczną. Operator stacji monitoringu może również w przypadku alarmu otrzymywać materiał wideo z kamer HD77.

Urządzenie można rozbudować **do 192 linii alarmowych oraz 32 drzwi z kontrolą dostępu**. Obsługuje **999 użytkowników oraz 254 moduły** podłączone do cyfrowej magistrali komunikacyjnej. Swobodne przypisywanie linii alarmowych do wejść fizycznych umożliwia dowolne powiązanie czujników z numerami linii, niezależnie od tego gdzie są fizycznie podłączone.

### Cechy produktu:

- magistrala cyfrowa: zapewnia zasilanie i ciągłą dwustronną komunikację z modułami oraz łatwe okablowanie - niepotrzebne
- dodatkowe żyły obwodów sabotażowych
- wyjścia programowalne PGM: 5 wyjść na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 250 wyjść PGM
- szybka komunikacja modemowa (1200 bps)
- nowe rozwiązanie układu zasilacza: efektywne ładowanie akumulatora (do 1.5A); 2A do zasilania urządzeń zewnętrznych (wymaga transformatora 75VA; brak w zestawie)

### Specyfikacja techniczna:

- możliwość rozbudowy: 192 linie alarmowe, 8 partycji, 999 użytkowników, 254 moduły na magistrali, 250 wyjścia PGM, 32 drzwi kontroli dostępu
- zasilanie główne: 16V AC, 40 ÷ 75VA, 50 ÷ 60Hz
- zasilanie pomocnicze: akumulator 12V, min. 7Ah
- wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych: 13.8V DC/2A, bezpiecznik elektroniczny 2.5A
- wyjście sygnalizatora: 1A, bezpiecznik elektroniczny 3A
- wyjścia PGM: open collector (PGM1); przekaźniki elektroniczne podają + lub - (PGM2, 3 i 4); przekaźnik 5A/28V DC (PGM5)
- temperatura pracy: -20°C ÷ +50°C
- wymiary: 95 x 202 mm
- waga: 220 g

### W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox EVOHD - 1 szt;
- instrukcja.

