

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-magellan-mg5050-p-13738.html>

CENTRALA ALARMOWA PARADOX MAGELLAN MG5050+

Cena brutto	472,69 zł
Cena netto	384,30 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18105
Producent	Paradox

Opis produktu

Centrala alarmowa Paradox MAGELLAN MG5050+ stanowi element systemu sygnalizacji włamania i napadu przeznaczonego do pracy w obiektach prywatnych, ale też użyteczności publicznej. Posiada **wbudowany moduł radiowy 433MHz** umożliwiające korzystanie z urządzeń bezprzewodowych. Duża odporność na zakłócenia oraz zaawansowane algorytmy zabezpieczające przed sabotażem zapewniają bezpieczeństwo użytkownika. System Magellan może być obsługiwany tradycyjnie **za pomocą manipulatorów lub zdalnie**, poprzez pilota radiowego, komputer PC, telefon czy tablet. Użytkownik ma do wyboru szereg funkcji ułatwiających korzystanie z systemu i poprawiających komfort obsługi. Magistralowa konstrukcja systemu zapewnia bezproblemową komunikację centrali z modułami, łatwą zmianę konfiguracji oraz rozbudowę systemu. Uzbrajanie, przełączanie pomiędzy trybami uzbrojenia oraz sterowanie wyjściami programowalnymi PGM może odbywać się przy pomocy **1 przycisku**, dzięki temu użytkowanie systemu jest niezwykle łatwe.

Specyfikacja techniczna:

- 5 linii przewodowych na płycie centrali (10 z włączoną funkcją podwajania - ATZ)
- możliwość rozszerzenia do 32 przewodowych linii alarmowych za pomocą modułów ZX8, ZX8SP
- wbudowany moduł radiowy obsługujący 32 linie bezprzewodowe, 32 piloty radiowe
- obsługa max. 32 linii w dowolnej konfiguracji
- 2 partycje
- dodatkowy port SERIAL - daje możliwość podłączenia 2 modułów komunikacyjnych (IP oraz PCS) bez konieczności użycia dodatkowego przewodu COMCBL
- szyfrowanie danych na wyjściu SERIAL - do wyjść tych można podłączać tylko urządzenia Paradox
- różne tryby uzbrojenia systemu (normalne, obwodowe, nocne)
- obsługa 32 kodów użytkowników
- wbudowany zasilacz impulsowy 1.1A
- 4-przewodowa magistrala komunikacyjna
- 4 wyjścia programowalne PGM na płycie centrali (max.100mA)
- możliwość rozszerzenia do 16 wyjść PGM (możliwość podłączenia jednego modułu PGM4, reszta PGM z modułów ZX8, ZX8SP, RTX3, RX1)
- kompatybilność z modułem powiadamiania GSM: PCS250
- kompatybilność z modułem internetowym: IP150
- kompatybilność z modułem powiadamiania głosowego: VDMP3
- kompatybilność z manipulatorami: TM50, K37, K32RF, K35, K32LCD+, K32LCD, K32+, K636, K10V, K10H
- bufor 256 zdarzeń
- wbudowany dialer telefoniczny
- możliwość powiadamiania na 3 numery stacji monitoringu, 5 nr tel. prywatnych oraz 1 pager
- obsługa funkcji StayD zwiększającej bezpieczeństwo
- możliwość programowania za pomocą komputera używając modułu 307USB
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
- wyjście zasilające (AUX): 12Vdc, normalnie 600mA (wyłączenie bezpiecznikowe przy 1.1A)
- wyjście sygnalizatora BELL: 1A (wyłączenie bezpiecznikowe przy 3A)
- zgodność z wymaganiami normy EN50131 w stopniu Grade 2
- temperatura pracy: 0°C do 50°C
- wilgotność: 5% - 90%

-
- zasilanie: 16.5Vac, 20VA (40VA zalecane), 50-60Hz
 - pobór prądu: średnio: 95mA, max 1.2A
 - akumulator: 12Vdc, 7Ah minimum
 - prąd ładowania akumulatora: 350mA
 - wymiary płytki: 19 x 10.2cm

W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox MG5050+ - 1 szt.

Do programowania należy użyć najnowszej wersji BabyWare (V5.5.14). Wcześniejsze wersje nie będą mogły nawiązać połączenia z centralami wersji „+”.