

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-magellan-mg5050-p-6079.html>



CENTRALA ALARMOWA PARADOX MAGELLAN MG5050

Cena brutto	472,69 zł
Cena netto	384,30 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11313
Producent	Paradox

Opis produktu

Centrala alarmowa Paradox MAGELLAN MG5050 stanowi element systemu sygnalizacji włamania i napadu przeznaczonego do pracy w obiektach prywatnych, ale też użyteczności publicznej. Posiada **wbudowany moduł radiowy 433MHz** umożliwiające korzystanie z urządzeń bezprzewodowych. Duża odporność na zakłócenia oraz zaawansowane algorytmy zabezpieczające przed sabotażem zapewniają bezpieczeństwo użytkownika. System Magellan może być obsługiwany tradycyjnie **za pomocą manipulatorów lub zdalnie**, poprzez pilota radiowego, komputer PC, telefon czy tablet. Użytkownik ma do wyboru szereg funkcji ułatwiających korzystanie z systemu i poprawiających komfort obsługi. Magistralowa konstrukcja systemu zapewnia bezproblemową komunikację centrali z modułami, łatwą zmianę konfiguracji oraz rozbudowę systemu. Uzbrajanie, przełączanie pomiędzy trybami uzbrojenia oraz sterowanie wyjściami programowalnymi PGM może odbywać się przy pomocy **1 przycisku**, dzięki temu użytkowanie systemu jest niezwykle łatwe.

Specyfikacja techniczna:

- 5 linii przewodowych na płycie centrali (10 z włączoną funkcją podwajania - ATZ)
- możliwość rozszerzenia do 32 przewodowych linii alarmowych za pomocą modułów ZX8, ZX8SP
- wbudowany moduł radiowy obsługujący 32 linie bezprzewodowe, 32 piloty radiowe
- obsługa max. 32 linii w dowolnej konfiguracji
- 2 partycje
- różne tryby uzbrojenia systemu (normalne, obwodowe, nocne)
- obsługa 32 kodów użytkowników
- wbudowany zasilacz impulsowy 1.1A
- 4-przewodowa magistrala komunikacyjna
- 4 wyjścia programowalne PGM na płycie centrali (max.100mA)
- możliwość rozszerzenia do 16 wyjść PGM (możliwość podłączenia jednego modułu PGM4, reszta PGM z modułów ZX8, ZX8SP, RTX3, RX1)
- kompatybilność z modułem powiadamiania GSM: PCS250
- kompatybilność z modułem internetowym: IP150
- kompatybilność z modułem powiadamiania głosowego: VDMP3
- kompatybilność z manipulatorami: TM50, K37, K32RF, K35, K32LCD+, K32LCD, K32+, K636, K10V, K10H
- bufor 256 zdarzeń
- wbudowany dialer telefoniczny
- możliwość powiadamiania na 3 numery stacji monitoringu, 5 nr tel. prywatnych oraz 1 pager
- obsługa funkcji StayD zwiększającej bezpieczeństwo
- możliwość programowania za pomocą komputera używając modułu 307USB
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 2
- wyjście zasilające (AUX): 12Vdc, normalnie 600mA (wyłączenie bezpiecznikowe przy 1.1A)
- wyjście sygnalizatora BELL: 1A (wyłączenie bezpiecznikowe przy 3A)
- zgodność z wymaganiami normy EN50131 w stopniu Grade 2
- temperatura pracy: 0°C do 50°C
- wilgotność: 5% - 90%
- zasilanie: 16.5Vac, 20VA (40VA zalecane), 50-60Hz
- pobór prądu: średnio: 95mA, max 1.2A
- akumulator: 12Vdc, 7Ah minimum

-
- prąd ładowania akumulatora: 350mA
 - wymiary płytki: 19 x 10.2cm

W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox MG5050 - 1 szt.