

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-paradox-mg5075-p-12488.html>

CENTRALA ALARMOWA PARADOX MG5075

Cena brutto	670,70 zł
Cena netto	545,28 zł
Dostępność	Na specjalne zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16897
Producent	Paradox

Opis produktu

Bezprzewodowa centrala alarmowa Paradox MG5075 wykorzystuje nowoczesne technologie radiowe wraz z możliwością aktualizacji w przyszłości do technologii FSK (Frequency-Shift Keying) i współpracy z czujkami o dwukierunkowej komunikacji. Posiada **5 linii na płycie** (10 linii z podwajaniem), **2 partycje oraz 4 wyjścia PGM** (z możliwością rozbudowy do 16). Możliwa jest rozbudowa **do 32 linii** (przewodowych i/lub bezprzewodowych) oraz **do 15 klawiatur**. Wyposażono ją także we **wbudowany odbiornik i nadajnik (433MHz)**.

Centrala może być zdalnie zarządzana przez aplikację mobilną **Insite Gold** (Android/iOS), która pozwala na uzbrajanie i rozbrajanie systemu z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu.

Urządzenie można rozbudować o moduł głosowy VDMP3 (brak w zestawie) i moduł internetowy IP150 (brak w zestawie). Posiada **miejsce na akumulator 7Ah** (brak w zestawie).

Specyfikacja techniczna:

- 5 linii na płycie (10 linii z podwajaniem), możliwa rozbudowa do 32 linii (przewodowych i/lub bezprzewodowych)
- 4 wyjścia PGM na płycie (możliwość rozbudowy do 16)
- 2 partycje
- możliwość rozbudowy do 15 klawiatur
- 32 użytkowników
- bufor 512 zdarzeń
- wbudowany odbiornik i nadajnik (433 MHz)
- wyjście AUX: 2.5A, bezpiecznik elektroniczny 3A
- wyjście BELL: 1A, bezpiecznik elektroniczny 3A
- wyjścia PGM: 3x 100mA - i 1x 100mA -/+
- prąd ładowania akumulatora: do 1,5A, 7Ah <7h
- współpraca z:
 - modułem ethernetowym IP150 (brak w zestawie)
 - modułem GSM PCS (brak w zestawie)
 - modułem głosowym VDMP3 (brak w zestawie)
 - ze wszystkimi pilotami Paradox: RAC1, REM15, REM1, REM101, REM2, REM3, REM25 (brak pilotów w zestawie)
 - syrenę bezprzewodową SR150 (brak w zestawie)
- programowanie centrali możliwe za pomocą klawiatury, lokalnie lub zdalnie za pomocą programu BabyWare
- wbudowany czujnik sabotażu obudowy
- certyfikaty: CE, EN50136 SP2, EN50131 Grade 2 Class II
- temperatura pracy: 0°C do 50°C
- zasilanie: 110-230V AC / 15VDC, 60W
- akumulator: 12V, 4Ah / 7Ah
- wymiary: 185 x 90 x 30 mm

W zestawie:

- centrala alarmowa Paradox MG5075 - 1 szt;
- obudowa plastikowa - 1 szt;

-
- zasilacz impulsowy 110/230V/75W - 1 szt.

Programowanie centrali możliwe za pomocą klawiatury, lokalnie lub zdalnie za pomocą programu BabyWare.