

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-satel-ca-6-p-p-158.html>

CENTRALA ALARMOWA SATEL CA-6 P

Cena brutto	212,15 zł
Cena netto	172,48 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00126
Kod EAN	5905033330023
Producent	SATEL

Opis produktu

Centrala Satel CA-6 P przeznaczona jest do ochrony małych obiektów, które nie wymagają opcji rozbudowy systemu w przyszłości ani korzystania z funkcji komunikacyjnych. Oferuje ona możliwość współpracy z zewnętrznymi modułami komunikacyjnymi **GSM/GPRS**.

Cechy produktu:

- max. 8 wyjść:
 - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
 - wybór typów reakcji
- 5 programowalnych wyjść
- 2 strefy
- port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem: manipulator LED, telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
- programowanie ustawień centrali:
 - lokalnie (manipulator LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
 - zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
 - 1 hasło administratora
 - maksymalnie do 12 haseł pozostałych użytkowników
 - 1 hasło serwisowe
 - możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- 4 timery
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach: 2 numery stacji monitorujących
- powiadamianie:
 - 4 numery telefonów
 - 1 komunikat głosowy
 - 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
 - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

Specyfikacja techniczna:

- obciążalność wyjść OUT1 ... OUT3: 2,2 A

-
- obciążalność wyjść OUT4 i OUT5: 50 mA
 - obciążalność wyjścia +KPD: 2,2 A
 - napięcie zasilania: 18V AC ($\pm 10\%$) / 50 Hz
 - nominalne napięcie zasilacza: 12V DC (brak w zestawie)
 - pobór prądu przez płytę główną (min./maks.): 50...100 mA
 - całkowita wydajność zasilacza: 1,2 A
 - zasilanie rezerwowe (zalecane): akumulator 12 V/7 Ah
 - prąd ładowania akumulatora: 350 mA
 - napięcie odcięcia akumulatora: 10,5 V
 - zabezpieczenie akumulatora (bezpiecznik polimerowy): 2,5 A
 - zakres temperatur pracy centrali: -10°C ...+55°C
 - wymiary: 142 x 101 mm
 - waga: 180 g

W zestawie:

- płyta główna Satel CA-6 P - 1 szt;
- akcesoria (kołki montażowe, rezystory, przewód do akumulatora);
- instrukcja skrócona.