Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:07

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-satel-ca-6-p-p-158.html



CENTRALA ALARMOWA SATEL CA-6 P

Cena brutto	**212,15 zł**
Cena netto	**172,48 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**00126**
Kod EAN	**5905033330023**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Centrala Satel CA-6 P przeznaczona jest do ochrony małych obiektów, które nie wymagają opcji rozbudowy systemu w przyszłości ani korzystania z funkcji komunikacyjnych. Oferuje ona możliwość współpracy z zewnętrznymi modułami komunikacyjnymi **GSM/GPRS.**

Cechy produktu:

- max. 8 wyjść:
  - wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
  - wybór typów reakcji
- 5 programowalnych wyjść
- 2 strefy
- port RS-232 (TTL) - gniazdo RJ
- komunikator telefoniczny
- sterowanie systemem: manipulator LED, telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
- programowanie ustawień centrali:
  - lokalnie (manipulator LED lub komputer podłączony do portu RS-232)
  - zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
- hasła:
  - 1 hasło administratora
  - maksymalnie do 12 haseł pozostałych użytkowników
  - 1 hasło serwisowe
  - możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- 4 timery
- pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
- monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach: 2 numery stacji monitorujących
- powiadamianie:
  - 4 numery telefonów
  - 1 komunikat głosowy
  - 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
- zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
  - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  - programowalny algorytm postępowania centrali
- modem wewnętrzny 300 bps
- automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
- zasilacz impulsowy

Specyfikacja techniczna:

- obciążalność wyjść OUT1 ... OUT3: 2,2 A

- obciążalność wyjść OUT4 i OUT5: 50 mA
- obciążalność wyjścia +KPD: 2,2 A
- napięcie zasilania: 18V AC (± 10%)/ 50 Hz
- nominalne napięcie zasilacza: 12V DC (brak w zestawie)
- pobór prądu przez płytę główną (min./maks.): 50…100 mA
- całkowita wydajność zasilacza: 1,2 A
- zasilanie rezerwowe (zalecane): akumulator 12 V/7 Ah
- prąd ładowania akumulatora: 350 mA
- napięcie odcięcia akumulatora: 10,5 V
- zabezpieczenie akumulatora (bezpiecznik polimerowy): 2,5 A
- zakres temperatur pracy centrali: -10ºC ...+55ºC
- wymiary: 142 x 101 mm
- waga: 180 g

W zestawie:

- płyta główna Satel CA-6 P - 1 szt;
- akcesoria (kołki montażowe, rezystory, przewód do akumulatora);
- instrukcja skrócona.