

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-z-zasilaczem-i-obudowa-inim-smart-living-10100l-box-p-6131.html>



CENTRALA ALARMOWA Z ZASILACZEM I OBUDOWĄ INIM SMART LIVING 10100L BOX

Cena brutto	1 218,00 zł
Cena netto	990,24 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	11362
Producent	INIM

Opis produktu

Centrala alarmowa INIM SMART LIVING 10100L BOX posiada **15 partycji**, z czego każdą możemy podzielić na strefę. Na płycie głównej centrali znajduje się w standardzie **10 terminali (wejść)**. W procesie programowania są deklarowane odpowiednio jako wejście/wyjście, co umożliwia dużą elastyczność w procesie projektowania systemu. Centrala posiada **3 wyjścia**: 1 przekaźnikowe (do podłączenia syreny) i 2 przez które można sterować urządzeniami podłączonymi do centrali (np. syreną, modułem GSM).

Innowacyjnym rozwiązaniem jest **wprowadzenie deklarowanej wartości parametryzacji wejścia alarmowego** (zakres 0-20 kOhm), co jest pomocne przy wymianie starego systemu na nowy (odpada potrzeba wymiany rezystorów w czujnikach). Centrala wyposażona jest też w funkcję "nauki parametryzacji" - po podłączeniu czujników system może sam odczytać i zapamiętać wartości parametrów linii.

Wykorzystując funkcję stref czasowych możemy tworzyć proste systemy automatyki obiektu. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o czytniki kontroli dostępu (identyfikatorem jest brelok lub karta).

W celu ułatwienia zdalnej obsługi systemu można zainstalować **moduł LAN**. System można rozbudować o urządzenia bezprzewodowe pracujące na częstotliwości 868 Mhz (AIR-2 - system 2 kierunkowy).

Centrala ma bardzo rozbudowane **funkcje multimedialne** (opcjonalne), np. generowanie komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom w systemie. **Funkcja dyktafonu** umożliwia zapisanie notatki głosowej oraz łączność interkomową pomiędzy klawiaturami (dot. wybranych modeli).

Urządzenie charakteryzuje się łatwością nagrywania komunikatów głosowych. Funkcję tą realizuje się przy wykorzystaniu mikrofonu podłączonego do komputera lub poprzez wpisanie tekstu komunikatu. Centrala przeczyta wpisany tekst głosem męczyzny lub kobiety.

Wyposażona jest również w **wbudowany dialer telefoniczny**, który umożliwia zdalną komunikację (wysyłanie komunikatów o alarmach, usterkach, zdarzeniach, zdalne programowanie systemu). Mamy możliwość prowadzenia zdalnego podsłuchu chronionych pomieszczeń przez mikrofony zainstalowane w wybranych klawiaturach. Wykorzystując funkcję stref czasowych możemy tworzyć proste systemy automatyki obiektu. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o czytniki kontroli dostępu (identyfikatorem jest brelok lub karta).

Specyfikacja techniczna:

- liczba terminali obsługiwanych przez system: 100
- maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii): 100 (200)
- terminale na płycie głównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia): 10 (5)
- programowalne przekaźniki na płycie głównej: 1
- liczba programowalnych wyjść typu "Open-collector": 2 (500 mA)
- liczba partycji: 15
- zarządzanie poprzez sieć IP (SmartLAN/SI i SmartLAN/G): tak
- obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5: tak
- zasilanie: 6,2 A
- port RS232: tak
- ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa): tak
- możliwość uaktualniania oprogramowania: tak
- możliwość uaktualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny: tak

-
- obudowa: metalowa
 - obudowa akumulatora: 2x 17Ah/12V

W zestawie:

- płyta główna INIM SMART LIVING 10100L BOX z zasilaczem i obudową - 1 szt;
- instrukcja.

* Kabel do programowania centrali (RS232-USB) dostępny jest na innych naszych aukcjach.