Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 20:39

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/centrala-kontroli-dostepu-satel-acco-nt2-p-16445.html



CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU SATEL ACCO-NT2

Cena brutto	**1 475,59 zł**
Cena netto	**1 199,67 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20769**
Kod EAN	**5905033338319**
Producent	**SATEL**

Opis produktu

Centrala kontroli dostępu Satel ACCO-NT2 stanowi jeden z głównych elementów systemu kontroli dostępu **ACCO NET.** Posiada szereg funkcjonalności, które ułatwiają pracę administratorowi systemu i użytkownikowi:

- centralizacja systemu,
- możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie,
- możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki.

Dobrym rozwiązaniem jest też opcja **programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach,** dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania. Centrala zapewnia też obsługę **8000 użytkowników** (do 65 000 w całym systemie), a każdemu z nich można przypisać 4 identyfikatory (karty, breloki, pastylki Dallas itp.) oraz pilota.
Pojedyncza centrala Satel ACCO-NT2 może być **zintegrowana z 8 systemami sygnalizacji włamania i napadu** bazującymi na centralach z rodziny **INTEGRA i INTEGRA Plus.**

Uwaga!
Centrala ACCO-NT2 w wersji:

- 1.15.xxx współpracuje z ACCO Server w wersji 1.18.xxx

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT2 współpracuje z kontrolerami przejścia ACCO-KP2 oraz archiwalnymi modelami ACCO-KP, ACCO-KPWG, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS (wyłącznie w wersji 3.06 lub wyższej).

Cechy produktu:

- obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
- możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)
- możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)
- 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść
- 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść
- 2 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
- możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: INT-E, INT-IORS, INT-O, INT-ORS, INT-PP, INT-RX-S (brak w zestawie)
- zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
- gniazdo do podłączenia zasilacza buforowego (brak w zestawie)APS-412, APS-612 lub APS-1412
- gniazdo USB MINI-B umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych oraz aktualizację oprogramowania centrali
- diody LED informujące o stanie: komunikacji pomiędzy centralą a magistralami RS-485, komputerem i serwerem układu zasilania karty microSD
- zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali: do 1 000 000 zdarzeń z centrali, 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu

- liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie)
- możliwość przydzielenia użytkownikowi: kodu, transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej lub breloka), pastylki Dallas, pilota
- możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota
- dostęp do wybranych stref w określonym przedziale czasowym
- możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu
- realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach
- obsługa tripodów (kołowrotów)
- możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów
- możliwość montażu centrali w obudowie OPU-3 P lub OPU-4 P

W zestawie:

- centrala Satel ACCO-NT2 – 1 szt;
- instrukcja.