

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/cyfrowa-czujka-podczerwieni-pir-satel-aqua-ring-s-24v-acdc-p-4972.html>



CYFROWA CZUJKA PODCZERWIENI PIR SATEL AQUA RING S 24V AC/DC

Cena brutto	96,60 zł
Cena netto	78,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00195
Kod EAN	5905033335325
Producent	SATEL

Opis produktu

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni Satel AQUA Ring posiada podwójny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji ruchu. Przeznaczona jest do **wykrywania naruszenia w chronionym obszarze oraz do realizacji funkcji automatyki domowej** gdy system nie jest załączony (czujka może wtedy sterować np. zapaleniem światłem czy otwarciem lub zamknięciem drzwi).

Trzystopniowa regulacja czułości umożliwia dostosowanie charakterystyki pracy urządzenia do wymagań użytkownika i chronionego obiektu. Czujka ma wbudowaną **funkcję prealarmu oraz styk sabotażowy** (chroniący przed otwarciem obudowy). Zasilana jest ze źródła o napięciu **24V DC/AC**, przez co przeznaczona jest do instalacji w systemach działających na takim (innym niż standardowe 12V) napięciu.

Przeznaczona jest do montażu **sufitowego**. Idealnie sprawdzi się w miejscach, gdzie montaż na ścianie jest utrudniony lub wręcz niemożliwy (np. w pomieszczeniach z całkowicie przeszklonymi ścianami lub witrynami). Można zastosować ją także w pomieszczeniu o znacznej powierzchni, gdyż z racji swej konstrukcji umożliwi ochronę dużego obszaru.

Cechy produktu:

- podwójny pyroelement
- cyfrowe przetwarzanie sygnału
- funkcja prealarmu
- zasilanie napięciem stałym lub zmiennym 24V

Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalne obciążenie styków przełącznika (rezystancyjne): 40 mA / 27V AC/DC
- wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- zalecana wysokość montażu: 2,2 - 4,5 m
- obszar chroniony przy montażu na wysokości 2,4m : 36 m²
- obszar chroniony przy montażu na wysokości 4,5m : 80 m²
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -30°C ...+55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 24V DC/AC
- max. pobór prądu (±10%): 27 mA (24V AC), 14 mA (24V DC)
- wymiary: ø97 x 29 mm
- waga: 64 g

W zestawie:

-
- czujka Satel AQUA Ring S - 1 szt;
 - instrukcja.