Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:38

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-bosch-isc-bdl2-wp12ge-45kg-p-8897.html



# CZUJKA DUALNA PIR+MW BOSCH ISC-BDL2-WP12GE 45kg

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **174,99 zł** |
| Cena netto | **142,27 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13998** |
| Kod EAN | **4060039088185** |
| Producent | **Bosch** |

## Opis produktu

**Bosch ISC-BDL2-WP12GE** to nowoczesna, przewodowa **dualna czujka ruchu (PIR) i mikrofalowa (MW)** zaprojektowana z myślą o skutecznym wykrywaniu intruzów wewnątrz chronionych pomieszczeń.

 Dzięki **zasięgowi na całej powierzchni,** detektor zapewnia doskonałą skuteczność wykrywania.

 **Czujka posiada opcję odporności na zwierzęta domowe do 45kg.**

## Zaawansowane funkcje i skuteczna detekcja

- adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zakłóceń – zmniejszona liczba alarmów wywoływanych powtarzającymi się sygnałami
- dynamiczna kompensacja temperaturowa - znakomita skuteczność wykrywania w dowolnych warunkach
- zasięg na całej powierzchni – znakomita skuteczność wykrywania
- odporność na zwierzęta domowe (waga do 45 kg), którą można włączyć lub wyłączyć, zależnie od obecności zwierząt domowych w otoczeniu

## Bezpieczeństwo i łatwy montaż

- wbudowana poziomica ułatwia precyzyjne ustawienie
- możliwość zmiany wysokości montażu bez dodatkowych regulacji
- samoblokująca obudowa

**Specyfikacja techniczna:**

- odporność na zwierzęta domowe: 1 lub 2 zwierzęta o wadze do 45 kg lub większa liczba gryzoni
- odporność na zakłócenia radiowe: brak alarmu lub uzbrojenia na częstotliwościach krytycznych w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m.
- zasięg 12 m x 12 m
- częstotliwość mikrofali: 10,510–10,580 GHz
- przekaźnik: półprzewodnikowe nadzorowane styki typu A normalnie zwarte (NC) o obciążalności ≤ 100 mA; 25 VDC; 2,5 W, < 20 Ω przy zwarciu
- zabezpieczenie antysabotażowe: styki normalnie zwarte (NC) (przy założonej pokrywie) o obciążalności maksymalnej ≤ 100 mA; 25 VDC; 2,5 W. Obwód zabezpieczenia antysabotażowego jest dołączany do obwodu 24-godzinnego
- materiał: udaroodporne tworzywo ABS
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C

- wilgotność względna: 0-95% bez kondensacji (w instalacjach zgodnych ze standardem UL: 0-85% bez kondensacji)
- zasilanie: 9~15V DC
- pobór prądu: 10 mA @12VDC (alarm/tryb czuwania)
- wymiary: 105 x 61 x 44 mm

**W zestawie:**

- wewnętrzna, przewodowa czujka Bosch ISC-BDL2-WP12GE - 1 szt;
- instrukcja.

 Urządzenie sprzedawane jest bez uchwytu. Nie zaleca się montażu czujnika na uchwycie gdy włączona jest funkcja PET, ponieważ może to powodować błędne ignorowanie obecności zwierząt. Jeśli jednak istnieje potrzeba jego montażu lub funkcja PET jest wyłączona, do wyboru są: uchwyt uniwersalny (ścienny), dedykowany B335 (ścienny), dedykowany B338 (sufitowy).