

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-dualna-pirmw-bosch-isc-bdl2-wp12ge-45kg-p-8897.html>

CZUJKA DUALNA PIR+MW BOSCH ISC-BDL2-WP12GE 45kg

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13998
Kod EAN	4060039088185
Producent	Bosch

Opis produktu

Przewodowa, wewnętrzna, dualna czujka ruchu Bosch ISC-BDL2-WP12GE łączy pracę jako czujnik ruchu oraz mikrofal. Wyróżnia się **dynamiczną kompensacją temperaturową**, która zapewnia znakomitą skuteczność wykrywania niebezpiecznych zachowań w dowolnych warunkach. Dzięki **adaptacyjnemu przetwarzaniu mikrofalowemu zakłóceń** zmniejsza się liczba alarmów wywoływanych powtarzającymi się sygnałami. Dodatkową zaletą czujnika jest **poziomica** pozwalająca na precyzyjne ustawienie czujnika. Czujka posiada również **zasięg na całej powierzchni**, który zapewnia doskonałą skuteczność wykrywania. Czujka posiada opcję **odporności na zwierzęta domowe (do 45 kg)**.

Cechy produktu:

- adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zakłóceń – zmniejszona liczba alarmów wywoływanych powtarzającymi się sygnałami
- dynamiczna kompensacja temperaturowa - znakomita skuteczność wykrywania w dowolnych warunkach
- zasięg na całej powierzchni – znakomita skuteczność wykrywania
- brak wrażliwości na zwierzęta domowe (waga do 45 kg), którą można włączyć lub wyłączyć, zależnie od obecności zwierząt domowych w otoczeniu
- możliwość zmiany wysokości montażu bez dodatkowych regulacji
- samoblokująca obudowa i wbudowana poziomnica pęcherzykowa

Specyfikacja techniczna:

- odporność na zwierzęta domowe: 1 lub 2 zwierzęta o wadze do 45 kg lub większa liczba gryzoni
- odporność na zakłócenia radiowe: brak alarmu lub uzbrojenia na częstotliwościach krytycznych w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natężeniu pola poniżej 30 V/m.
- zasięg 12 m x 12 m
- częstotliwość mikrofal: 10,510-10,580 GHz
- przekaźnik: półprzewodnikowe nadzorowane styki typu A normalnie zwarte (NC) o obciążalności ≤ 100 mA; 25 VDC; 2,5 W, $< 20 \Omega$ przy zwarciu
- zabezpieczenie antysabotażowe: styki normalnie zwarte (NC) (przy założonej pokrywie) o obciążalności maksymalnej ≤ 100 mA; 25 VDC; 2,5 W. Obwód zabezpieczenia antysabotażowego jest dołączany do obwodu 24-godzinnego
- materiał: udaroodporne tworzywo ABS
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20 st. C ... +55 st. C
- wilgotność względna: 0-95% bez kondensacji (w instalacjach zgodnych ze standardem UL: 0-85% bez kondensacji)
- zasilanie: 9~15V DC
- pobór prądu: 10 mA @12VDC (alarm/tryb czuwania)
- wymiary: 105 x 61 x 44 mm

W zestawie:

-
- wewnętrzna, przewodowa czujka Bosch ISC-BDL2-WP12GE - 1 szt;
 - instrukcja.

* Urządzenie sprzedawane jest bez uchwytu. Nie zaleca się montażu czujnika na uchwycie, ponieważ może to powodować błędne ignorowanie obecności zwierząt.