Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:41

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-satel-so-mf2-w-mifare-13-56mhz-p-21718.html



CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH SATEL SO-MF2-W Mifare 13,56Mhz

Cena brutto	**298,35 zł**
Cena netto	**242,56 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26235**
Kod EAN	**5908121600121**
Producent	**SATEL**

Opis produktu



Satel SO-MF2-W umożliwia identyfikację użytkownika za pomocą **transponderów zbliżeniowych Mifare** pracujących w paśmie 13,56MHz. Może pracować jako czytnik kart i breloków zbliżeniowych w systemie **Be Wave Hybrid lub Be Wave Wire.**
Jego ustawienia można zaprogramować w programie **BE WAVE Soft** lub aplikacji mobilnej **BE WAVE.**
Wymiary i kształt dopasowane zostały do manipulatora Satel INT-TSH210, więc urządzenia można zamontować obok siebie.

Najważniejsze cechy:

- identyfikacja użytkownika na podstawie transponderów zbliżeniowych MIFARE® 13,56 MHz
- obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych MIFARE®:
    - Ultralight
    - Classic
    - DESFire (EV1 / EV2 / EV3)
- 2 edytowalne funkcje do sterowania systemem
- 4 wskaźniki LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy

- magistrala komunikacyjna RS
- aktualizacja oprogramowania przez magistralę RS
- ochrona sabotażowa przed zdjęciem z uchwytu i przed oderwaniem od podłoża
- zasilanie napięciem 12 V DC

Specyfikacja techniczna

- częstotliwość pracy czytnika: 13,553...13,567 MHz
- zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2: do 65 mm
- zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-4: do 45 mm
- obsługiwane standardy transponderów: Ultralight, Classic, DESFire (EV1 / EV2 / EV3)
- kolor: biały
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 62 mA (w stanie gotowości), 115 mA (max.)
- wymiary: 35 x 156 x 18 mm (z podkładką dystansową), 35 x 156 x 13 mm (bez podkładki dystansowej)
- waga: 74 g

W zestawie:

- czytnik Satel SO-MF2-W - 1 szt;
- instrukcja.