

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-satel-so-mf3-b-mifare-13-56mhz-p-17927.html>



CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH SATEL SO-MF3-B Mifare 13,56Mhz

Cena brutto	421,45 zł
Cena netto	342,64 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22214
Kod EAN	5905033338234
Producent	SATEL

Opis produktu

Czytnik Satel SO-MF3-B umożliwia identyfikację użytkownika za pomocą **transponderów zbliżeniowych Mifare** pracujących w paśmie 13,56MHz (np. karta, brelok). Może pracować jako:

- czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA,
- czytnik kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu ACCO,
- czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów,
- autonomiczny moduł kontroli przejścia.

Konieczne jest wcześniejsze dostosowanie ustawień przy pomocy oprogramowania CR SOFT przed montażem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy czytnik ma działać w ramach systemu ACCO NET i ma być podłączony do kontrolera ACCO-KP2 poprzez magistralę RS-485 z protokołem OSDP. W takim przypadku wszystkie konieczne ustawienia można skonfigurować za pomocą programu ACCO Soft.

Czytnik posiada **sygnalizację optyczną** (diody LED), informującą o aktualnym stanie przejścia oraz działaniach urządzenia. Dodatkowo, **sygnalizacja dźwiękowa** zapewnia komfort użytkownika. Urządzenie jest również wyposażone w **zabezpieczenie antysabotażowe**, które reaguje na próby otwarcia obudowy lub oderwania od ściany, a także **przycisk dzwonka**.

Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy, czytnik może być montowany nawet **na zewnątrz budynku**, co sprawia, że znajduje zastosowanie w różnych miejscach, takich jak firmy, szkoły, obiekty przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej.

Cechy produktu:

- identyfikacja użytkownika na podstawie karty zbliżeniowej MIFARE®
- obsługa kart zbliżeniowych MIFARE 13,56 MHz:
 - Ultralight
 - Classic
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3)
- obsługa protokołu OSDP (magistrala RS-485)
- wskaźniki LED
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zwróć magnetyczną lub innym urządzeniem aktywującym przejście (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia)
- wejście nadzorujące stan drzwi (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia)
- wejście na przycisk otwarcia (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia)
- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
 - EM-Marin (praca w systemie INTEGRA lub ACCO)
 - Wiegand
- programowanie przy użyciu programu CR Soft
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ściany

-
- możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz
 - kolor: czarny, dostępny także w kolorze białym (SO-MF3-W)

Właściwości dla poszczególnych trybów pracy

1. Czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA:

a) wymagane podłączenie do ekspandera czytników kart / pastylek INT-R

b) funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:

- załączanie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
- otwarcie przejścia
- sterowanie wyjściami typu 24. Przełącznik MONO i 25. Przełącznik BI

2. Czytnik kart zbliżeniowych w systemie ACCO NET lub ACCO:

a) wymagane podłączenie do modułu kontroli dostępu z serii ACCO-KP

b) funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:

- otwarcie przejścia
- zablokowanie / odblokowanie przejścia

3. Czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów:

a) wybór interfejsu komunikacyjnego:

- OSDP (magistrala RS-485)
- Wiegand

4. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

a) obsługa do 128 kart zbliżeniowych

b) funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:

- otwarcie przejścia
- zablokowanie / odblokowanie przejścia

c) możliwość określenia liczby użycia karty/kodu

d) wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zworką magnetyczną lub innym urządzeniem aktywującym przejście

e) wejście nadzorujące stan drzwi

f) wejście na przycisk otwarcia

Specyfikacja techniczna

- częstotliwość pracy czytnika: 13,553...13,567 MHz
- zasięg odczytu karty sztyrowanej MC-DF3-2: do 55 mm
- wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne): 1 A / 30 V DC
- temperatura pracy: -25°C...+55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 63 mA (w stanie gotowości), 112 mA (max.)
- wymiary: 45 x 128 x 21 mm
- waga: 87 g

W zestawie:

- czytnik Satel SO-MF3-B - 1 szt;
- instrukcja.