

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dialer-telefoniczny-satel-dt-1-p-840.html>

## DIALER TELEFONICZNY SATEL DT-1



Cena brutto	<b>295,50 zł</b>
Cena netto	<b>240,24 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>00363</b>
Kod EAN	<b>5905033332300</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu

**Automat telefoniczny Satel DT-1** służy do **przesyłania drogą telefoniczną (po łączach komutowanych) komunikatów alarmowych**. Powstał z myślą o wszelkiego rodzaju systemach nadzoru, systemach alarmowych, kontrolno-pomiarowych, w których występuje potrzeba zdalnego przekazania zwartej informacji.

Automat może współpracować z dowolnym rodzajem central telefonicznych. Prowadzi **ciągłą kontrolę stanu linii**, w pełni rozpoznaje sygnały central i określa skuteczność zestawianego połączenia. Może wybierać numery tonowo lub impulsowo. Dane dotyczące oprogramowania dialera oraz komunikat słowny przechowywane są w nieulotnej pamięci (zanik napięcia zasilającego nie spowoduje utraty danych). Dostęp do programowania danych następuje poprzez hasło użytkownika (hasło producenta: 1234) i poprzez hasło serwisowe (hasło producenta: 12345). Dialer posiada **3 programowane wejścia: ALM, ARM, AUX**

#### Funkcje urządzenia:

- powiadamia komunikatem słownym o dowolnej treści w sytuacji alarmowej (1 lub 2 komunikaty),
- odpowiada komunikatem słownym lub kodem dźwiękowym na telefony,
- powiadamia komunikatem literowo-cyfrowym poprzez system przywoławczy (POLPAGER, EASY-CALL, TELEPAGE - jeden lub dwa komunikaty),
- powiadamia transmisją cyfrową jedną lub dwie komputerowe stacje monitorujące.

#### Cechy produktu:

- komunikator telefoniczny dla central alarmowych niewyposażonych w dialery zintegrowane
- monitoring w kilkunastu formatach: 2 numery stacji monitorujących, 2 identyfikatory
- powiadamianie: 6 numerów telefonów, 1 lub 2 komunikaty głosowe, 1 lub 2 komunikaty tekstowe
- odpowiadanie na telefon: sprawdzanie stanu systemu

#### Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania: 12V DC ( $\pm 15\%$ )
- pobór prądu: 30 mA (w stanie gotowości), 80 mA (max.)
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C}$  ...  $+55^{\circ}\text{C}$
- wymiary obudowy: 145 x 90 x 38 mm
- waga: 203 g

#### W zestawie:

- dialer telefoniczny Satel DT-1 - 1 szt;
- instrukcja.

