

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-pela-dc-db-6b-300m-3-baterie-aa-p-18669.html>



## DZWONEK BEZPRZEWODOWY Virone PELA DC DB-6/B 300m + 3 BATERIE AA

Cena brutto	<b>42,55 zł</b>
Cena netto	<b>34,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22920</b>
Kod EAN	<b>5906692702350</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu

**Dzwonek bateryjny, bezprzewodowy PELA DC Virone DB-6/B** przeznaczony jest do **sygnalizacji optycznej i dźwiękowej**. Możesz go używać jako **dzwonek do drzwi**, ale również jako **urządzenie przywoławcze**. Posiada zasięg **do aż 300 m** (w terenie otwartym). Sygnał przesyłany jest drogą radiową (433 MHz). Można go rozbudować o dodatkowe nadajniki (dzięki zastosowaniu learning system).

Urządzenie wyposażono w **60 dźwięków dzwonka do wyboru oraz 5-stopniową regulację** ich głośności (wraz z możliwością całkowitego wyciszenia).

**(!)** Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Wbudowane **3 tryby sygnalizacji** pozwalają dostosować dźwięk i światło do oczekiwań użytkownika lub pory dnia:

1. **Optyczny:** migający i zmieniający kolory pierścień świetlny - przyciąga wzrok nawet wtedy, gdy dźwięk jest przyciszony lub całkowicie wyłączony. Można to wykorzystać np. w sytuacji drzemki dziecka.
2. **Dźwiękowy:** włączony dźwięk i wyłączone oświetlenie.
3. **Optyczno-dźwiękowy:** dźwięk i oświetlenie są włączone.

### Odbiornik DB-6OD/B:



**Legenda:**

1. Głośnik
2. Wskaźnik LED RGB
3. Regulacja głośności / kasowanie
4. Następny / parowanie
5. Poprzedni / wybór trybu
6. Uchwyt do zawieszenia odbiornika
7. Kieszka na baterie (3x AA, w zestawie)

**Nadajnik DB-6PD/B:**



#### Legenda:

1. Wskaźnik LED
2. Przycisk wywołania
3. Kieszka na baterie (1x CR2032 3V, w zestawie)

#### Specyfikacja techniczna:

#### Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 60
- zasięg: max. 300 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 0-92 dB
- 5-stopniowa regulacja głośności
- sygnalizacja optyczna
- wbudowany learning system
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10°C ...+50°C
- zasilanie: 3x AA (w zestawie)
- pobór prądu: max. <150 mA (praca), max. <4 mA średnio (czuwanie)
- wymiary: 81 x 81 x 34 mm
- waga netto: 0,08kg



#### Nadajnik:

- podświetlenie
- max. moc nadajnika:  $\leq 10\text{mW}$
- stopień ochrony: IP44
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- zasilanie: 1x CR2032 3V (w zestawie)
- pobór prądu:  $\leq 25\text{ mA}$  (praca),  $\leq 2\text{ uA}$  (czuwanie)
- wymiary: 36 x 66 x 18 mm
- waga netto: 0,025kg



**W zestawie:**

- odbiornik Virone DB-6OD/B - 1 szt;
- nadajnik Virone DB-6PD/B - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- bateria AA (do odbiornika) - 3 szt;
- instrukcja.