

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/ekspander-8-wejsc-i-8-wyjsc-satel-int-iors-230v-do-rozdzelnic-elektrycznych-p-157.html>



EKSPANDER 8 WEJŚĆ I 8 WYJŚĆ SATEL INT-IORS 230V DO ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

Cena brutto	527,53 zł
Cena netto	428,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00043
Kod EAN	5905033331259
Producent	SATEL

Opis produktu

Satel INT-IORS to moduł, który umożliwia rozbudowę systemu o **8 programowalnych wejść przewodowych i 8 programowalnych wyjść przewodowych**. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230V AC.

□ Dedykowany jest do central alarmowych **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus oraz PERFECTA**, a także do centrali kontroli dostępu **ACCO-NT2**.

□ Współpracuje z centralami systemu **Be Wave HYBRID i Be Wave WIRE**.

Najważniejsze cechy:

- 8 programowalnych wejść przewodowych:
 - obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wstrząsowych
 - obsługa konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (dostępność konfiguracji zależy od systemu, w którym ekspander jest zainstalowany)
 - programowalna wartość rezystorów parametrycznych
- 8 programowalnych wyjść przewodowych:
 - 8 wyjść przekaźnikowych,
 - możliwość sterowania urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC
 - współpraca z systemem ACCO NET (od wydania 1.4)
 - magistrala komunikacyjna C/D i RS
 - aktualizacja oprogramowania przez magistralę RS
 - złącze do podłączenia zasilacza SATEL (np. APS-412, brak w zestawie)
 - montaż na szynie DIN 35 mm

Specyfikacja techniczna:

- wyjścia przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne): 16A / 230V AC
- wyjście +12V: 2,5A / 12V DC
- strata mocy przy maksymalnym obciążeniu: 24W
- stopień zabezpieczenia wg EN 50131 bez zasilacza: Grade 3 (z zasilaczem APS-612 / APS-412 (brak w zestawie), Grade 2
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C...+55°C
- maksymalna wilgotność: 93% (±3%)

-
- napięcie zasilania: 12V DC ($\pm 15\%$)
 - pobór prądu: 35 mA (w stanie gotowości), 350 mA (max.)
 - pobór prądu przez aktywny przekaźnik: 16 mA
 - wymiary: 122 x 93 x 58 mm
 - waga: 300 g

W zestawie:

- moduł Satel INT-IORS - 1 szt;
- skrócona instrukcja.