

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/extender-open-frame-pulsar-ext-poe1-p-8109.html>

EXTENDER OPEN FRAME PULSAR EXT-POE1

Cena brutto	89,91 zł
Cena netto	73,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13225
Producent	Pulsar

Opis produktu

Extender Pulsar EXT-POE1 przeznaczony jest do **zwiększania odległości przesyłu zasilania PoE i danych Ethernet** za pomocą **skrętki UTP kat. 5/5e** o kolejne **100 m**. Urządzenie zasilane jest ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściu PoE OUT, do którego należy podłączyć kamerę lub inne urządzenia IP zgodne ze standardem **IEEE802.3af**. Maksymalny prąd obciążenia wynosi **0,3A**. Do przesyłu zasilania na porcie PoE OUT, wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są używane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

Cechy produktu:

- zwiększa zasięg danych Ethernet o kolejne 100 m
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
- wejście PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- wyjścia PoE OUT - zgodne z IEEE802.3af
- prąd wyjściowy PoE OUT: 0,3A/port
- montaż: wkręty montażowe
- zakres napięcia wejściowego: 44÷57VDC
- zasilanie ze switcha PoE
- sygnalizacja optyczna stanu pracy
- zabezpieczenia:
 - przepięciowe (wejście PoE)
 - przeciążeniowe OLP
 - przeciwzwarciowe SCP

Specyfikacja techniczna:

- moc: 15,4W max.
- napięcie wyjściowe: zgodne z 802.3af
- prąd wyjściowy: 0,3A
- wejściowe pary zasilające PoE IN:
 - 1/2 (+) 3/6(-)
 - 4/5 (+) 7/8 (-)
- wyjściowe pary zasilające PoE OUT1/2: 4/5 (+) 7/8 (-)
- zabezpieczenie przeciążeniowe OLP i przeciwzwarciowe SCP: 150% ÷ 200% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- optyczna sygnalizacja pracy:
 - dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
 - dioda LED PoE (zielona) – obecność napięcia na wej/wyj. zasilania
- mocowanie: wkręty montażowe x2 (otwory Ø 6mm)
- złącza wej/wyj. PoE: RJ45 8P8C
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- zasilanie: zgodne z 802.3af/at (44÷57VDC)
- pobór prądu przez układy modułu: <30mA

-
- wymiary: 81 x 77 x 26 mm
 - waga: 0,11 kg

W zestawie:

- extender Pulsar EXT-POE1 - 1 szt.
- instrukcja.