Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:56

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/interfejs-ethernet-pulsar-inte-c-p-16717.html



INTERFEJS ETHERNET PULSAR INTE-C

Cena brutto	**491,05 zł**
Cena netto	**399,23 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21040**
Kod EAN	**5902135314203**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Interfejs Ethernet Pulsar INTE-C umożliwia (za pomocą aplikacji webowej PowerSecurity) **zdalny monitoring** poprzez cykliczny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii zdarzeń, podgląd wykresów prądów i napięć oraz zdalne wykonanie testu akumulatora.
Przeznaczony jest do współpracy z **zasilaczami serii EN54C-LCD oraz serii HPSG3-LCD.**

Cechy zasilacza:

- praca w sieci ETHERNET przez złącze RJ
- zezwolenie CNBOP-PIB do stosowania z zasilaczami serii EN54C-LCD
- współpraca z zasilaczami serii EN54C-LCD i serii HPSG3-LCD
- automatyczne powiadomienia e-mail o awariach zasilaczy
- zgodność ze standardem IEEE 802.3
- sygnalizacja optyczna
- prędkość transmisji 10/100 Mbps
- tryb pracy full lub half-duplex (auto-negotiation)
- izolacja galwaniczna między interfejsem Ethernet a zasilaczem
- zasilanie przez gniazdo „SERIAL”
- współpraca z aplikacją webową PowerSecurity

Specyfikacja techniczna:

- prędkość transmisji TTL: max 115200 bodów, z kontrolą parzystości
- prędkość transmisji LAN: 10/100Mbps (auto-negotation)
- sygnalizacja optyczna:
  - PWR – sygnalizacja napięcia zasilania (LED czerwona)
  - LINK_ETH – port Ethernet podłączony (LED zielona)
  - TX – nadawanie danych (LED żółta)
  - RX – odbieranie danych (LED zielona)
- zezwolenie CNBOP-PIB do stosowania z zasilaczami serii EN54C-LCD
- interfejs w wersji firmware od v1.2.3 współpracuje z zasilaczami serii HPSG3
- temperatura pracy: -10 st. C ..+40 st. C
- wilgotność względna: 20%...90%
- zasilanie: 3,3V z gniazda serial zasilacza
- pobór mocy: max 0,4W
- wymiary: 71 x 50 x 20 mm
- waga (netto): 0,03 kg

W zestawie:

- interfejs Ethernet Pulsar INTE-C - 1 szt.;

- instrukcja.